



4 006885 549609 >

Sierra de corona BiM

Referencia: 5496000
EAN-13: 4006885549609
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 sierra de corona con vástago y broca BiM Ø 112

- Sierra de corona BIM para el uso en madera, metal, plástico, placas para construcción en seco y de aislante (por ejemplo, placas de yeso y de OSB)
- Dentado variado progresivo de acero de alta velocidad (HSS) para agujeros de expulsión grandes, vástago hexagonal de 9,5 mm de diámetro
- Disponible en diferentes diámetros; profundidad de corte: 40 mm, para diversos proyectos en interiores y construcción de metal

Descripción general

Descripción del producto

La sierra de corona BIM con una profundidad de corte de 40 mm es ideal para el uso en madera, metal, plástico, placas para construcción en seco y de aislante (por ejemplo, placas de yeso y de OSB). Gracias al vástago hexagonal de 9,5 mm de diámetro, es compatible con todas las taladradoras y los atornilladores de batería habituales en el mercado. Disponible en diferentes diámetros para su uso en numerosos proyectos en interiores y construcción de metal. El dentado variado progresivo garantiza un taladrado rápido. Una broca centradora de 6 mm de diámetro facilita el posicionamiento preciso del taladro. Mediante los agujeros de expulsión grandes puede retirar seguidamente el núcleo de perforación con facilidad.

La sierra de corona de BIM tiene homologación TÜV y, con ello, usted apuesta por un producto de calidad seguro y duradero.

Perfectamente adecuado

Metales, Metales no ferreos, Acero inoxidable, Madera blanda, Madera con clavos, Laminado, Tableros de madera y virutas laminados, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Tablero de plástico reforzado con fibra de vidrio, Cristal acrílico, Tablero de aislamiento, Tablero de lana de roca, Plancha de placa de yeso

Adecuado con limitaciones

Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Tablero OSB, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Otra especificación del producto

Incluye: 1 broca centradora HSS Ø 6 mm

Instrucciones de uso

Al aserrar metales, usar siempre suficiente aceite de corte para enfriar.

La calidad del corte depende de la velocidad especificada. (véase el manual de instrucciones).

Características

| | |
|---|--|
| Designación | 1 sierra de corona con vástago y broca BiM Ø 112 |
| Sentido de giro | giro hacia la derecha |
| Diámetro de trabajo Ø | 112 mm |
| Diámetro de la broca | 6 mm |
| Diámetro de vástago | 11 mm |
| Versión de vástago | vástago hexagonal |
| Profundidad máx. de corte | 40 mm |
| Profundidad de corte | 40 mm |
| Material | BiM, sierra con aleación especial y dientes HSS de repartición |
| Velocidad máx. de rotación en madera | 700 |
| Velocidad máx. de rotación en plástico | 700 |
| Velocidad máx. de rotación en tableros de material aislante | 700 |
| Velocidad máx. de rotación en tableros de obra en seco | 700 |
| Velocidad máx. de rotación en metal | 80 |

Acabados

| | |
|----------|-------|
| Material | Metal |
|----------|-------|

Certificaciones

| | |
|---------------|--|
| Certificación | TÜV Rheinland/tipo comprobado, sierras de corona |
|---------------|--|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 5,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 15,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 20,50 |
| Presentación | embalaje SB con orificio europeo |