



## Sierra de corona para cajas de enchufe, Ø 68 mm

Referencia: 8912000  
 EAN-13: 4006885891203  
 Marca: Wolfcraft

Designación: 1 sierra de corona standard ø68 mm

- Corona de perforación de acero tratado para taladros en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB)
- Ø 68 mm, profundidad de corte de 33 mm, para el montaje de cajas de paredes huecas
- Vástago hexagonal para el uso con taladradoras y atornilladores a batería habituales en el mercado

### Descripción general

#### Descripción del producto

La sierra de corona de acero tratado con Ø 68 mm y una profundidad de corte de 33 mm es ideal para el montaje de cajas de paredes huecas en madera y materiales de obra en seco (como placas de yeso y OSB). Gracias al vástago hexagonal, es compatible con todas las taladradoras y los atornilladores a batería habituales en el mercado. Una broca centradora de 8 mm de diámetro facilita el posicionamiento preciso del taladro. El plato receptor estable de aluminio garantiza una gran vida útil. Para que pueda empezar a trabajar de inmediato, viene preinstalado.

#### Perfectamente adecuado

Madera, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción

### Características

Designación	1 sierra de corona standard ø68 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	68 mm
Diámetro de trabajo	68 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	800 RPM
Velocidad de rotación	800 RPM
Versión de vástago	vástago hexagonal
Profundidad máx. de corte	33 mm
Profundidad de corte	33 mm
Material	cuerpo metálico
Velocidad máx. de rotación en madera	800
Velocidad máx. de rotación en tableros de obra en seco	800

### Acabados

Material	Metal
----------	-------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	9,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00
Presentación	embalaje SB con orificio europeo