



4 006885 222007 >

Sierra de corona múltiple "Professional", Ø 28-74 mm

Referencia: 2220000
EAN-13: 4006885222007
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 juego de sierras de corona profesionales Ø 28, 35, 50, 68, 75 mm

- Sierras de acero de wolframio templadas por inducción para tareas que requieren gran potencia en madera, plástico y placas de aislamiento y construcción en seco (como placas de yeso y OSB)
- 5 sierras de cambio rápido (Ø 28, 35, 50, 68, 74 mm) con dentado fino, profundidad de corte de 40 mm
- Bloqueo de seguridad para fijar las coronas de perforación, ideal para máquinas a batería con una parada rápida del giro

Descripción general

Descripción del producto

Con sus 5 sierras de cambio rápido con diámetros de 28, 35, 50, 68 y 74 mm, y una profundidad de corte de 40 mm, la sierra de corona múltiple "Professional" es una herramienta versátil para numerosos proyectos en interiores. Con las sierras de acero de wolframio templadas por inducción podrá taladrar sin problemas en madera, plástico y de aislamiento y construcción en seco (como placas de yeso y OSB). Con el dentado fino obtendrá un corte limpio y eficaz.

Gracias al vástago hexagonal, es compatible con todas las taladradoras y los atornilladores a batería habituales en el mercado. Una broca centradora rectificada de 8 mm de diámetro facilita el posicionamiento preciso del taladro.

La sierra de corona múltiple tiene un bloqueo de seguridad para fijar de forma fiable la corona de perforación al plato. Esta prestación es decisiva para la seguridad del trabajo, especialmente en el uso de atornilladores a batería con parada rápida del giro.

Perfectamente adecuado

Madera, Plástico, Plancha de placa de yeso, plancha de construcción, Metal no férreo

Otra especificación del producto

Discos de sierra de acero de tungsteno

Cuerpo metálico

Volumen de la entrega

1 plato receptor

1 broca de centrado HSS, Ø 6 mm

5 hojas de cambio rápido Ø 28, 35, 50, 68, 74 mm

Características

Designación	1 juego de sierras de corona profesionales Ø 28, 35, 50, 68, 75 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	50 mm 35 mm 68 mm 28 mm 74 mm
Diámetro de trabajo	50, 35, 68, 28, 74 mm
Diámetro de la broca	8 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad mín. de rotación	800 RPM
Velocidad máx. de rotación	1.200 RPM
Velocidad de rotación	800 – 1.200 RPM
Versión de vástago	vástago hexagonal
Profundidad máx. de corte	40 mm
Profundidad de corte	40 mm
Piezas en el set	5 piezas
Velocidad máx. de rotación en madera	1200,1200,1000,800,800
Velocidad máx. de rotación en plástico	1200,1200,1000,800,800

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	9,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	19,50
Presentación	embalaje SB con orificio europeo