



4 006885 597808 >

Sierra de corona ajustable, Ø 45 - 130 mm

Referencia: 5978000
EAN-13: 4006885597808
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 AH 45-130 sierra de corona ajustable Ø 45-130

- Ajuste continuo en 3 pasos: aflojar, ajustar de forma sincronizada, fijar
- cortes limpios y finos para todos los materiales de una obra en seco, tales como OSB, paneles de yeso, madera blanda
- 3 escalas integradas para todas las medidas habituales

Descripción general

Descripción del producto

Con esta sierra de corona ajustable puede reproducir todos los orificios de 45 a 130 mm. Un solo producto para multitud de diámetros. Los tres grupos de tres dientes sierran fácilmente las placas de yeso y las placas de madera blanda y, con sus dientes especiales trabados, garantizan cortes finos y limpios. El ajuste del tamaño se realiza en 3 simples pasos: aflojar, ajustar de forma sincronizada, fijar. La escala milimétrica integrada y otras escalas para diámetros de montaje comunes ayudan a encontrar el radio correcto de un vistazo. La zona de trabajo está protegida por el gran plato de perforación. Las aberturas suficientemente grandes apartan el polvo durante la rotación de manera fiable y evitan que se fije en el cuerpo de la broca. De esta manera, la función de la mecánica de ajuste está garantizada a pesar de la elevada generación de polvo.

Perfectamente adecuado

Plancha de placa de yeso, Tablero OSB, Madera blanda, Madera contrachapada

Otra especificación del producto

Con tres filos con dientes trabados

Instrucciones de uso

Utilice la manilla adicional del taladro.

No trabajar en la escalera con la sierra de corona

Utilice la máscara antipolvo.

Volumen de la entrega

1 sierra de corona ajustable

1 llave hexagonal ancho de llave 2,5

1 llave hexagonal ancho de llave 4

Características

Designación	1 AH 45-130 sierra de corona ajustable Ø 45-130
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro	45 – 130 mm
Diámetro máx.	130 mm
Diámetro mín.	45 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Longitud de vástago	25 mm
Versión de vástago	vástago triangular
Profundidad máx. de corte	30 mm
Profundidad de corte	30 mm
Velocidad máx. de rotación en madera	1500 - 800
Velocidad máx. de rotación en tableros de obra en seco	1500 - 800

Acabados

Material	Metal
----------	-------

Certificaciones

Certificación	TÜV Rheinland/tipo comprobado, sierras de corona
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	27,50
Presentación	embalaje SB con orificio europeo

Enlaces

video	Corona ajustable AH 45 300 de wolfcraft con un diseño polivalente para la construcción
-------	--
