



4 006885 598607>

Sierra de corona ajustable, focos de luz

Referencia: 5986000
 EAN-13: 4006885598607
 Marca: Wolfcraft

Designación: 1 sierra de corona ajustable Ø 35,55,60,68,70,75,80,85 mm

- regla de medición integrada para los focos de luz de los fabricantes más conocidos: Ø 35, 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 mm
- vástago triangular para todos los taladros inalámbricos comunes
- cortes limpios y finos para todos los materiales de una obra en seco, tales como OSB, paneles de yeso, madera blanda

Descripción general

Descripción del producto

Esta sierra de corona ajustable le permite perforar los diámetros habituales que necesita para preparar la instalación de focos de luz. El producto cubre muchos tamaños de los principales fabricantes. No tendrá que buscar la sierra de corona correcta para sus lámparas. Establece el diámetro correcto para su aplicación en solo unos pocos pasos. Las escalas integradas ayudan a encontrar la posición correcta. Se proporcionan llaves Allen adecuadas para aflojar y apretar los tornillos. Con su vástago triangular, la sierra de corona ajustable se puede usar con cualquier atornillador inalámbrico estándar. Los tres grupos de dientes perforan sin dificultad la placa de yeso y los paneles de madera blanda para un corte fino y limpio. Puede procesar múltiples proyectos con un solo producto, ahorrando espacio y dinero.

Perfectamente adecuado

Plancha de placa de yeso, Tablero OSB, Madera blanda, Madera contrachapada

Otra especificación del producto

cortar con tres dientes dispuestos transversalmente

Volumen de la entrega

1 sierra de corona ajustable
 1 llave hexagonal SW 2,5
 1 llave hexagonal SW 4

Características

Designación	1 sierra de corona ajustable Ø 35,55,60,68,70,75,80,85 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	55 mm 35 mm 75 mm 80 mm 60 mm 70 mm 68 mm 85 mm
Diámetro de trabajo	55, 35, 75, 80, 60, 70, 68, 85 mm
Diámetro de vástago	8,5 mm
Versión de vástago	vástago triangular
Profundidad máx. de corte	30 mm
Profundidad de corte	30 mm
Velocidad máx. de rotación en madera	1500,1400,1200,1200,1200,1200,1100,1100
Velocidad máx. de rotación en tableros de obra en seco	1500,1400,1200,1200,1200,1200,1100,1100

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	3,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	15,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	embalaje SB con orificio europeo

Enlaces

video

[Corona Regulable para halogenos empotrados de wolfcraft](#)
