



4 006885 439009 >

Avellanador cónico con tope de profundidad, vástago hexagonal

Referencia: 4390000
EAN-13: 4006885439009
Marca: Wolfcraft

Designación: 1 avellanador WS con tope profund. Ø20mm

- Ángulo de avellanado de 90° para la preparación de uniones al ras con tornillos de cabeza avellanada
- Tope de profundidad regulable con posiciones de ajuste fijas para tornillos de cabeza avellanada con rosca de un diámetro de hasta 10 mm
- Geometría especial de 3 filos para suavidad de taladrado y un rápido avance del trabajo

Descripción general

Descripción del producto

Este avellanador cónico de acero para herramientas es ideal para avellanar agujeros taladrados en madera, metal no férreo y plástico. El ángulo de avellanado de 90° permite preparar de manera limpia la unión al ras con tornillos de cabeza avellanada.

Para ello cuenta con la ayuda del tope de profundidad regulable con posiciones de ajuste fijas para tornillos de cabeza avellanada con un diámetro de rosca de hasta 10 mm. Su forma especial ofrece una óptima visibilidad de la zona de trabajo. Para proteger la superficie, el tope de profundidad cuenta con un borde continuo que distribuye la presión de manera uniforme.

La geometría especial de 3 filos del avellanador cónico garantiza una gran suavidad de taladrado y un rápido avance del trabajo. Los filos disponen de canal de salida radial, lo que permite obtener avellanados limpios y sin desgarros, así como un rápido avance del trabajo. Gracias al vástago hexagonal de $\frac{1}{4}$ ", el avellanador está rápidamente listo para su uso. El avellanador cónico se produce en Alemania: de este modo, usted apuesta por un producto de calidad y con larga vida útil.

Perfectamente adecuado

Madera

Ámbito de las herramientas

Para tornillos de cabeza avellanada con un diámetro de 3-10 mm

Instrucciones de uso

Para su uso en metal es imprescindible realizar una marca con un punzón o con un taladrado inicial, así como usar aceite de corte.

Volumen de la entrega

1 avellanador de acero para herramientas con tope de profundidad
1 llave hexagonal del 2

Características

Designación	1 avellanador WS con tope profund. Ø20mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	30 x 73 x 30 mm
Número de filos	3
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Diámetro de trabajo Ø	20 mm
Velocidad mín. de rotación	1.000 RPM
Velocidad máx. de rotación	1.500 RPM
Velocidad de rotación	1.000 – 1.500 RPM
Versión de vástago	vástago hexagonal SW 6,35 mm (1/4")
Material	acero para herramientas
Ángulo de avellanado	90 °

Dimensiones

Largo artículo (cm)	73 mm
Ancho artículo (cm)	30 mm
Alto artículo (cm)	30 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	3,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00
Presentación	embalaje SB con orificio europeo

Enlaces

video	Avellanador con tope de profundidad Perforación a mano sin deslizarse con el soporte wolfcraft
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------