

## Broca para hormigón con filo de CT

Referencia: 7754010  
EAN-13: 4006885775404  
Marca: Wolfcraft



Designación: 1 broca especial CT para hormigón Ø 14 x 150 mm

- El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión para un elevado rendimiento de taladrado en materiales duros
- Buena evacuación de los restos de taladrado gracias a su geometría especial en espiral



### Descripción general

#### Descripción del producto

Esta broca para hormigón tiene filo de CT y es perfecta para taladrar hormigón y piedra. La broca tiene una placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión que permite alcanzar un alto rendimiento de taladrado en materiales duros. La buena evacuación de los restos de taladrado se alcanza gracias a su geometría especial en espiral. El vástago redondo permite una rápida fijación en el portabrocas. La broca está disponible en distintos tamaños. Cumple la norma DIN 5468.

#### Perfectamente adecuado

Hormigón, Paredes de ladrillo, Piedra artificial, Piedra natural

#### Adecuado para

2900000

#### Otra especificación del producto

Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión  
Resistente a temperaturas de hasta 500 °C

### Características

|                                                           |                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Designación                                               | 1 broca especial CT para hormigón Ø 14 x 150 mm |
| Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) | 14 x 150 x 14 mm                                |
| Ángulo de la punta de la broca                            | 130 °                                           |
| Sentido de giro                                           | giro hacia la derecha                           |
| Diámetro de la broca                                      | 14 mm                                           |
| Diámetro de vástago                                       | 13 mm                                           |
| Longitud de trabajo                                       | 85 mm                                           |
| Longitud de la broca                                      | 150 mm                                          |
| Versión de vástago                                        | vástago redondo                                 |
| Material                                                  | CT                                              |

### Acabados

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Metal |
|----------|-------|

## Certificaciones

|               |              |
|---------------|--------------|
| Certificación | DIN ISO 5468 |
|---------------|--------------|

## Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 150 mm |
| Ancho artículo (cm) | 14 mm  |
| Alto artículo (cm)  | 14 mm  |

## Datos packaging

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                            |
| Cantidad de contenido            | 1.00                             |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,30                             |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,80                             |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 26,10                            |
| Presentación                     | embalaje SB con orificio europeo |