

Broca para hormigón con filo de CT, SDS-Quick

Referencia: 7760000
EAN-13: 4006885776005
Marca: Wolfcraft



Designación: 1 broca para hormigón CT, vást. SDS-Quick, Ø 4 x 85 mm

- Especial para taladro percutor de batería con alojamiento SDS-Quick
- El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión para un elevado rendimiento de taladrado en materiales duros



Descripción general

Descripción del producto

Esta broca para hormigón resistente a los impactos de martillo cuenta con un filo de CT y es perfecta para taladrar hormigón y piedra. El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado. La placa de carburo de tungsteno con rectificado de precisión proporciona un alto rendimiento de taladrado en materiales duros. El vástago SDS-Quick permite el uso con los taladros percutores de batería correspondientes. La broca para hormigón está disponible en distintos tamaños.

Perfectamente adecuado

Hormigón, Piedra artificial, Piedra natural, Paredes de ladrillo

Adecuado para

2900000

Otra especificación del producto

Resistente a los impactos de martillo

Características

| | |
|--------------------------------|--|
| Designación | 1 broca para hormigón CT, vást. SDS-Quick, Ø 4 x 85 mm |
| Ángulo de la punta de la broca | 130 ° |
| Diámetro de la broca | 4 mm |
| Longitud de trabajo | 40 mm |
| Longitud de la broca | 85 mm |
| Versión de vástago | vástago S-Quick |
| Material | CT |

Acabados

| | |
|----------|-------|
| Material | Metal |
|----------|-------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|-------|
| Largo artículo (cm) | 85 mm |
|---------------------|-------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,40 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 20,00 |
| Presentación | embalaje SB con orificio europeo |