

## Broca para hormigón "Professional" con filo de CT, SDS-plus

Referencia: 7853000  
EAN-13: 4006885785304  
Marca: Wolfcraft



Designación: 1 broca de percusión Prof. Ø 20 x 300 mm

- Buena evacuación de los restos de taladrado y menos vibraciones gracias a la geometría especial en espiral
- Placa de corte de carburo de tungsteno completamente empotrada para una estabilidad óptima en el funcionamiento de percusión
- Punta de centrado pronunciada para taladrar de forma precisa



### Descripción general

#### Descripción del producto

La broca para hormigón "Professional" resistente a los impactos de martillo cuenta con un filo de CT y es perfecta para taladrar hormigón y piedra. La placa de corte de carburo de tungsteno completamente empotrada proporciona una estabilidad durante la percusión. La geometría especial en espiral garantiza una buena evacuación de los restos de taladrado y reduce las vibraciones. El vástago SDS-plus permite el uso con los taladros percutores correspondientes. La punta de centrado pronunciada permite un taladrado de precisión y un manejo estable con una sola mano. La broca para hormigón está disponible en distintos tamaños.

#### Perfectamente adecuado

Hormigón armado, Hormigón, Piedra artificial, Piedra natural, Paredes de ladrillo, Ladrillo recocido

#### Otra especificación del producto

Placa de corte de carburo de tungsteno completamente empotrada  
Punta de centrado pronunciada  
Resistente a los impactos de martillo

### Características

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Designación          | 1 broca de percusión Prof. Ø 20 x 300 mm                                        |
| Sentido de giro      | giro hacia la derecha                                                           |
| Diámetro de la broca | 20 mm                                                                           |
| Longitud de trabajo  | 250 mm                                                                          |
| Longitud de la broca | 300 mm                                                                          |
| Versión de vástago   | vástago SDS-plus                                                                |
| Material             | granallada por bolas y bainitizada a base de acero al cromo-níquel-molibdeno CT |

### Acabados

|          |       |
|----------|-------|
| Material | Metal |
|----------|-------|

### Dimensiones

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Largo artículo (cm) | 300 mm |
|---------------------|--------|

### Datos packaging

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                            |
| Cantidad de contenido            | 1.00                             |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 1,80                             |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,60                             |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 36,10                            |
| Presentación                     | embalaje SB con orificio europeo |