

## REF. 1030 BROCA HSS DIN340N LARGA

Referencia: 12071  
EAN-13: 8424448120717  
Marca: IZAR



Recubrimiento: Sin recubrimiento  
Diámetro Corte: 18.75mm

- Uso general en aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio
- Serie larga DIN 340N.
- Punta 118°. Afilado Universal



8 424448 120717 >

### Descripción general

Ángulo Punta: 135°  
Aplicación Alternativa: N.3//N.4//N.5  
Aplicación Recomendada: K.1//K.3//P.2  
DIN: 340  
Grupo Materiales Trabajo: Aceros

### Características

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recubrimiento                                                         | Sin recubrimiento                                                                                                                                                                                                    |
| Diámetro Corte                                                        | 18.75mm                                                                                                                                                                                                              |
| Diámetro Mango                                                        | 18.75mm                                                                                                                                                                                                              |
| Longitud Corte                                                        | 162mm                                                                                                                                                                                                                |
| Longitud total                                                        | 247mm                                                                                                                                                                                                                |
| Material a Mecanizar                                                  | K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² |
| Refrigeración Interior                                                | 0                                                                                                                                                                                                                    |
| K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm²) Avance (mm/rev.)                 | 0,36                                                                                                                                                                                                                 |
| K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm²) Avance (mm/rev.)          | 0,28                                                                                                                                                                                                                 |
| N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm²) Avance (mm/rev.)           | 0,45                                                                                                                                                                                                                 |
| N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm²) Avance (mm/rev.) | 0,45                                                                                                                                                                                                                 |
| N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm²) Avance (mm/rev.) | 0,36                                                                                                                                                                                                                 |
| P.1 Aceros construcción/carbón (<250 HB/<850 N/mm²) Avance (mm/rev.)  | 0,25                                                                                                                                                                                                                 |

### Acabados

|          |             |
|----------|-------------|
| Material | HSS         |
| Acabado  | Blue Finish |

### Datos packaging

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Unidad de contenido              | Pieza                      |
| Cantidad de contenido            | 1.00                       |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 2,60                       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,60                       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 25,20                      |
| Presentación                     | Caja Plástico (QuadroPack) |

### Enlaces

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| pdf | <a href="#">REF. 1030</a>          |
| pdf | <a href="#">Documento PDF IZAR</a> |