



POWX1800 Sierra de banda 350W - 1 acc.

Referencia: POWX1800
 EAN-13: 5400338098314
 Marca: Powerplus

Descripción general

Esta potente sierra de cinta Powerplus de 350 W es muy útil para todo tipo de proyectos de carpintería. Es una máquina versátil que permite trabajar de forma segura, precisa y con muy poco ruido, gracias a su motor de inducción.

¿Qué puedes hacer con esta sierra?

Utilice esta sierra de cinta para hacer cortes transversales, longitudinales y a mano libre precisos en madera o materiales sintéticos. Lo que es más, puede ponerse a trabajar inmediatamente porque la sierra de banda ha sido preestablecida y está lista para su uso.

Recuerde siempre reemplazar la banda de sierra a tiempo. La banda de sierra Powerplus POWX1800A es perfecta para esta sierra de cinta.

Sus puntos fuertes:

Seguro: La seguridad está siempre a la vanguardia con esta sierra de cinta. Los botones de encendido y apagado son claramente visibles en la parte frontal de la herramienta, por lo que puede reaccionar rápidamente en cualquier momento. Además, su protección de reinicio evita que la sierra de cinta se reinicie automáticamente después de un corte de energía.

Precisión: La banda de sierra es estrecha (0,35 mm), lo que permite cortes muy precisos y pérdidas limitadas de material. La guía paralela le permite trabajar con precisión y evita que la pieza de trabajo se desplace durante el serrado.

Versátil: Los cortes transversales, longitudinales y a mano libre son pan comido con esta sierra de cinta. Además, la

máquina está equipada con una mesa de trabajo ajustable (90° a 45°) y una guía de ángulo variable, por lo que los cortes de inglete también son perfectamente posibles.

Limpia: La máquina está equipada con una conexión Ø63,5 mm para un extractor de polvo, por lo que su lugar de trabajo permanece libre de polvo y siempre tiene una vista clara de su pieza de trabajo.

Silencioso: Alimentado por un motor de inducción, esta sierra de cinta no solo es silenciosa, sino también duradera y de bajo mantenimiento.

Sus principales especificaciones técnicas:

Potencia: 350 W Ancho de corte máx. 90°-90°: 228 mm Ancho de corte máx. 90°-45°: 95 mm Corte de la sierra: 0,35 mm Ancho de la banda de sierra: 6,5 mm Longitud de la cinta de sierra: 1 511 mm Número de dientes: 360 Paso: 4,2 mm Medidas de la mesa de trabajo: 313 x 302 mm Diámetro del conector de polvo: 63,5 mm Longitud del cable: 2 m

¿Qué es lo que incluye?

1x sierra de cinta 2x llave hexagonal 1x palo para empujar 1x guía paralela 1x guía de inglete 1x mesa de trabajo 1x llave 1x materiales de montaje conjunto 1x cinta (montada) 1x perilla de bloqueo para la tabla 1x manual de instrucciones

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí
Adaptador de polvo para aspiradora incluido: No aplica
Guía paralela incluida: Sí
Guía de ángulo variable incluida: Sí
Bandas de sierra incluidas: Sí
Tope de profundidad incluido: No aplica
Número de hojas de sierra de usos múltiples incluidos: 1

Especificaciones técnicas

Tensión nominal CA min (Un): 230 V
Tensión nominal AC máx (Un): 240 V
Frecuencia nominal (fn) máx: 50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx: 350 W
Velocidad de rotación (n) min: 1400 min⁻¹
Velocidad de rotación (n) máx: 1400 min⁻¹
Nivel de potencia acústica (LwA): 99 dB(A)
Madera de profundidad de corte: 89 mm
Bajo peso: No
Longitud de la sierra: 1511 mm
Anchura de la banda de sierra: 6,5 mm
Número de dientes/cuchillas: 360
Espaciado/paso de los dientes: 4,2 mm
Cantidad total de dientes: 360

Ángulo de los dientes: 48 °
 Pañuelo: 0.35 mm
 Agarre suave: No aplica
 Retención del cable de bola giratorio: No
 Luz de trabajo: No
 Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
 Grosor de la hoja: 0,35 mm
 Dust connector inner diameter: 63.5 mm
 Longitud del cable de alimentación: 2 m
 Cable de alimentación de goma: Sí
 Control electrónico de velocidad: No
 Protección contra sobrecargas: No
 Motor de arranque suave: No
 Indicador de potencia: No
 Garantía general: 36 meses
 Ancho de la mesa de trabajo: 313 mm
 Longitud de la mesa de trabajo: 302 mm

Características

Tensión nominal CA min (Un)	230 V
Tensión nominal AC máx (Un)	240 V
Frecuencia nominal (fn) máx	50 Hz
Potencia nominal (Pn) máx	350 W
Velocidad de rotación (n) min	1400 min ⁻¹
Velocidad de rotación (n) máx	1400 min ⁻¹
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Madera de profundidad de corte	89 mm
Bajo peso	No
Longitud de la sierra	1511 mm
Anchura de la banda de sierra	6,5 mm
Número de dientes/cuchillas	360
Espaciado/paso de los dientes	4,2 mm
Cantidad total de dientes	360

Certificaciones

Garantía	36 meses
----------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	20,50
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	45,00
Producto empaquetado: alto (cm)	79,00