



POWEBCDS2 Taladro atornillador 18V - incl. 2 baterías 18V 1.5Ah y cargador

Referencia: POWEBCDS2

EAN-13: 5400338098826

Marca: Powerplus

5 400338 098826 >

Descripción general

Este kit de inicio tiene todo lo que necesita para empezar de inmediato. Contiene un taladro/destornillador de combinación de 18 V inalámbrico, perfecto para todos los proyectos de servicio pesado en y alrededor de la casa que requieren tornillos o perforación. El juego también incluye dos baterías de 18 V y un cargador, para que pueda ponerse a trabajar inmediatamente. Además, las baterías son compatibles con todas las herramientas eléctricas y herramientas de jardín de la línea "One Fits All" de Powerplus.

¿Qué se puede hacer con este taladro/ destornillador?

Este taladro/ destornillador es un todoterreno de gran alcance que se puede utilizar tanto para la perforación y tornillos de conducción. Utilícelo para taladrar sin esfuerzo hasta 18 mm en madera y 8 mm en acero.

La herramienta funciona con la batería de 18 V (1,5 Ah) "One Fits All", de los cuales 2 están incluidos en este conjunto. Mientras una batería se está cargando, puede seguir trabajando con la otra. Las baterías se adaptan a todas las herramientas eléctricas y herramientas de jardín de nuestra línea "One Fits All". El juego también incluye el cargador de 18 V, que es compatible con las baterías de 1,5 Ah y 3,0 Ah. Los 2 ledes del cargador le permiten saber cuándo la batería está completamente cargada.

Sus puntos fuertes:

Versátil: Adapte fácilmente la herramienta a cualquier proyecto utilizando los ajustes de par de 21, que incluyen 1 ajuste para perforación. Elija entre 2 ajustes de velocidad diferentes para ajustar la velocidad de rotación a su proyecto. El ajuste de velocidad más alto (0 - 1 500 min-1) es para taladrar y la velocidad más baja (0 - 400 min-1) para atornillar tornillos.

Sujeción/aflojamiento: Utilice el práctico interruptor izquierdo/derecho para fijar o aflojar tornillos. Puede perforar hasta 18 mm en madera y 8 mm en acero.

Seguro: Si algo sale mal, la parada rápida bloquea inmediatamente el mandril de perforación para garantizar un funcionamiento seguro en todo momento.

Cómodo: La práctica luz de trabajo proporciona una visión clara de su pieza de trabajo en todo momento, mientras que el mango suave proporciona mayor comodidad para el usuario.

Práctico: El taladro/destornillador funciona con una batería de 18 V, por lo que se puede utilizar en cualquier lugar. Ofrece plena movilidad para cada proyecto. Puede montar fácilmente brocas de hasta Ø10 mm en el mandril de perforación automático.

Sus principales especificaciones técnicas:

Potencia: 18 VVelocidad de rotación: 0 - 400 min-1 / 0 - 1 500 min-1Par máx. 35 NmMandril de perforación: máx. Ø10 mmNúmero de ajustes de par: 20 +1 ajuste de taladroCapacidad de la batería: 1 500 mAhPotencia del cargador: 220 - 240 V

¿Qué es lo que incluye?

1 x POWEB1510 taladro/ destornillador

2 x batería 18 V/ 1,5 Ah

1 x cargador de 18 V

1 x manual

Contenido de la caja

Manual incluido: Sí

Cargadores - cable de cargador incluido: Sí

Portabrocas magnético incluido: No

cincel incluido: No

Correa de muñeca incluida: No

Tornillos de doble cabeza incluidos: No

Tope de profundidad incluido: No

Llave de portabrocas incluida: No

Especificaciones técnicas

Velocidad de rotación (n) min: 0 min-1

Velocidad de rotación (n) máx: 400 min-1

Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)

Cargador de corriente nominal: 1,7 A
Posiciones de par: 21
Estuche: No
Agarre suave: Sí
Indicador de estado del cargador de batería: Sí
Cargador rápido: No
Luz de trabajo: Sí
Sentido de giro: Izquierda
Sentido de giro: Derecha
Función de perforación: Sí
Función de tornillo: Sí
Liberación rápida - desmontaje sin herramientas: No
Batería recargable: Sí
Spindle lock: No especificado
Max. Par motor: 35 Nm
Par ajustable: Sí
Vitesse réglable: Sí
Velocidad de rotación (n) 2 min: 0 min-1
Velocidad de rotación (n) 2 máx: 1500 min-1
Max. Broca de perforación: 10 mm
Portabrocas sin llave: Sí
Mandril de bloqueo automático: Sí
Mandril: No
Control electrónico de velocidad: No
Protección contra sobrecargas: No
Motor de arranque suave: Sí
Indicador de potencia: No
Diámetro mín. de la broca: 2,5 mm
Baterías necesarias (cantidad): 1
Número de ajustes de velocidad: 2
Peso de la batería (kg): 0.335 kg
Peso de la batería (g): 335 g
Indicador de nivel de batería: No
Bitholder incorporado: No
Voltaje nominal DC (Un) max: 18 V
Capacidad de la batería: 1500 mAh
Tiempo medio de carga ACDC: 60 min
Capacidad de perforación acero: 8 mm
Madera de capacidad de perforación: 18 mm
Garantía general: 24 meses
Parada rápida: Sí
Garantía de la batería: 12 meses

Características

| | |
|---|-----------|
| Velocidad de rotación (n) min | 0 min-1 |
| Velocidad de rotación (n) máx | 400 min-1 |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 92 dB(A) |
| Cargador de corriente nominal | 1,7 A |
| Posiciones de par | 21 |
| Estuche | No |
| Agarre suave | Sí |
| Indicador de estado del cargador de batería | Sí |
| Cargador rápido | No |
| Luz de trabajo | Sí |
| Sentido de giro | Derecha |
| Función de perforación | Sí |
| Función de tornillo | Sí |

Certificaciones

| | |
|----------|----------|
| Garantía | 24 meses |
|----------|----------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,80 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 25,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 26,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 20,00 |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 02/02/2023 |