



FILTRO INDUSTRIAL FD765 G2 12750L/MIN CA-8102855212

Referencia: CA-8102855212

EAN-13:

Marca: FIAC

- Caudal 12.750l/min
- CFM 451.13
- Clase de calidad del aire en la salida → Partículas 4/ Aceite 3
- Caída de presión inicial sobre el filtro en aplicaciones húmedas → Bar →0.08
- Caída de presión inicial sobre el filtro en aplicaciones secas → Bar →0.05

Descripción general

Filtro separador y coalescente.

El aire resultante contiene máx. 1 mg de partículas de aceite/metro cúbico.

La larga duración de uso del cartucho de filtro - más de 3000 horas de funcionamiento.

Ofrece una buena resistencia a las altas temperaturas y a la acción abrasiva de las impurezas mecánicas.

Separador centrífugo con cartucho incluido y válvula de drenaje de condensados

Aplicaciones: arenado, industria mecánica, grandes herramientas neumáticas (eliminación gruesa de partículas de agua/aceite), pintura simple.

Cumple los siguientes requisitos para aire comprimido (según ISO 8573-1): polvos clase 4, aceite clase 3.

Probado según ISO12500-1 e ISO 8573-1 2010.

Características

Tipo de producto	Accesorio de Compresor de Tornillo
Para cartucho	FP765
Para cartucho (Ref)	CA-2258293513
Grado de Filtración (mg/m3)	1
Litros/minuto	12780
Color del Filtro	Verde
Rosca de entrada y salida (")	2
Rosca inferior del filtro (")	3/4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Blíster