



FILTRO INDUSTRIAL FG297 4.980L/MIN G1" FIAC CA-8102855225

Referencia: CA-8102855225

EAN-13:

Marca: FIAC

- Caudal 4.980l/min
- CFM 175.79
- Clase de calidad del aire en la salida → Aceite 3
- Caída de presión inicial sobre el filtro en aplicaciones húmedas → Bar →0.125
- Caída de presión inicial sobre el filtro en aplicaciones secas → Bar →0.055

Descripción general

Filtro separador y coalescente.

El aire resultante contiene máx. 0,3 mg partículas de aceite/mc.

La larga duración de uso del cartucho de filtro - más de 3000 horas de funcionamiento.

Ofrece una buena resistencia a las altas temperaturas y a la acción abrasiva de las impurezas mecánicas.

Separador centrífugo con cartucho incluido y válvula de drenaje de condensados

Se instala después del compresor/cilindro, antes del filtro FC o del secador de aire.

Aplicaciones: arenado, industria mecánica, grandes herramientas neumáticas (eliminación gruesa de partículas de agua/aceite), pintura simple.

Cumple los siguientes requisitos para aire comprimido (según ISO 8573-1): polvos clase 3, aceite clase 3.

Probado según ISO12500-1 e ISO 8573-1 2010.

Características

Tipo de producto	Accesorio de Compresor de Tornillo
Para cartucho	FG297
Para cartucho (Ref)	CA-2258293610
Grado de Filtración (mg/m3)	0.3
Litros/minuto	4980
Color del Filtro	Rojo
Rosca de entrada y salida (")	1
Rosca inferior del filtro (")	3/4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Blíster