


TELESCO Unik 2500



Referencia: TAS2559S.BL
EAN-13: 8435032107069
Marca: Telesco

Variante: TAS2559S.BL



- Fuerzas EN 2 - EN 3 - EN 4 en un solo modelo
- Marcado CE para productos de la construcción
- La solución económica para puertas estándar
- Control hidráulico del cierre de la puerta
- No guarda mano, adecuado para posición de instalación normal, invertida y brazo paralelo

Descripción general

Cierrapuertas aéreo reversible de alta calidad con un diseño compacto

Características Técnicas

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de piñón - cremallera.

Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta calidad.

Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN 4 según posición de instalación.

Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.

Certificado nº 1121 - CPR - AD5168

Clasificación CE

- Posición Normal e Invertida

3 8 3/4 1 1 4

- Posición Brazo Paralelo

3 8 3 1 1 4

En sistemas de seguridad contra el fuego no deberá instalarse el cierrapuertas en fuerza EN 2.

Homologado contra el fuego según la Norma Europea EN 1634-1.

Control hidráulico del cierre de la puerta. Velocidad de cierre regulable mediante válvula desde 180° a 15° para EN2 y EN3; desde 130° a 15° para EN4.

Control del golpe final mediante válvula desde 15° a 0°.

Cierrapuertas Termoestable. El tiempo de cierre se mantiene constante sometido a temperaturas entre -15°C y +40°C.

Seguridad ante cierres forzados gracias a su válvula de sobrepresión.

Retenedor Regulable. Sistema de retención por enclavamiento regulable en cualquier ángulo (opcional).

Alto rendimiento. Gran eficacia de cierre debido a la incorporación de rodamientos de aguja

Fácil instalación. Cierrapuertas reversible aplicable a puertas de madera, aluminio, PVC, etc.

Amplia gama de colores. Disponible en los acabados Blanco (BL), Bronce (BR), Negro (NE), Oro (OR) y Plata (PL).

Embalaje

Cierrapuertas embalado en caja unitaria debidamente identificada.

Módulo de 6 unidades.

ESPECIFICACIONES

Fuerzas EN 2 - EN 3 - EN 4 en un solo modelo

Marcado CE para productos de la construcción

La solución económica para puertas estándar

Control hidráulico del cierre de la puerta

No guarda mano, adecuado para posición de instalación normal, invertida y brazo paralelo

Características

Variante	TAS2559S.BL
Acabado Cierrapuertas	Blanco
Retenedor	No

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

enlace	Dibujo Técnico
pdf	certification1
pdf	certification2
pdf	omanual1