

TELESCO Insert 7500



8 435032 107908 >

Referencia: TED7559S.PL
EAN-13: 8435032107908
Marca: Telesco

Variante: TED7559S.PL

- Cierrapuertas con sistema de leva
- Fuerzas EN 2 - EN 3 - EN 4 en un solo modelo
- Fuerza de cierre ajustable mediante regulador de fuerza
- Control hidráulico del cierre de la puerta
- No guarda mano, adecuado para posición de instalación normal e invertida

Descripción general

Cierrapuertas reversible para embutir en puerta con apertura suave y gran capacidad de fuerza de cierre

Características Técnicas

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de leva que proporciona un alto rendimiento en cualquier tipo de puerta.

Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta calidad.

Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN 4 ajustable mediante regulador de fuerza.

Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.

Certificado nº 1121 - CPR - AD5175

Clasificación CE

- Posición Normal (embutido en puerta)

3 8 3/4 1 1 3

- Posición Invertida (embutido en marco)

3 8 3/4 1 1 3

En sistemas de seguridad contra el fuego no deberá instalarse el cierrapuertas en fuerza EN 2.

Homologado contra el fuego según la Norma Europea EN 1634-1.

Control hidráulico del cierre de la puerta. Velocidad de cierre regulable mediante válvula desde 120º a 10º.

Control del golpe final mediante válvula desde 10º a 0º.

Cierrapuertas Termoestable. El tiempo de cierre se mantiene constante sometido a temperaturas entre -15ºC y +40ºC.

Seguridad ante cierres forzados gracias a su válvula de sobrepresión.

Retenedor Regulable. Sistema de retención regulable en cualquier ángulo (opcional).

Alto rendimiento. Gran eficacia de cierre debido a la incorporación de rodamientos de aguja.

Fácil instalación. Cierrapuertas reversible aplicable a puertas de madera, aluminio, PVC, etc.

Totalmente invisible. Todos los componentes quedan ocultos cuando la puerta está cerrada.

Disponible en acabado Plata (PL).

Embalaje

Cierrapuertas embalado en caja unitaria debidamente identificada.

Módulo de 9 unidades.

ESPECIFICACIONES

Cierrapuertas con sistema de leva

Fuerzas EN 2 - EN 3 - EN 4 en un solo modelo

Fuerza de cierre ajustable mediante regulador de fuerza

Control hidráulico del cierre de la puerta

No guarda mano, adecuado para posición de instalación normal e invertida

Marcado CE para productos de la construcción

Apertura suave: Elevada disminución de la resistencia durante la apertura

Características

Variante	TED7559S.PL
Acabado Cierrapuertas	Plata
Retenedor	No

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

enlace	Dibujo Técnico
pdf	certification1
pdf	certification2
pdf	omannual1
pdf	omannual2