

TELESCO Terra S500



Referencia: TS559S.IN
EAN-13: 8435032115552
Marca: Telesco

Variante: TS559S.IN

- Cierrapuertas de suelo con sistema de leva
- Apertura suave: Elevada disminución de la resistencia durante la apertura
- Fuerzas EN 3 - 6 en un solo modelo
- Fuerza de cierre ajustable mediante regulador de fuerza
- Diseñado para puertas con un peso máximo de 300kg



Descripción general

El cierrapuertas de suelo más potente para puertas de hasta 300 kg

Características Técnicas

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de leva que proporciona un alto rendimiento en cualquier tipo de puerta. Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en hierro fundido y componentes internos en acero de alta calidad. Caja en acero cincado y embellecedor de acero inoxidable

Sistema Flexi. Fuerza EN 3 - EN 4 - EN 5 - EN 6 ajustable mediante regulador de fuerza.

Control hidráulico del cierre de la puerta. Ángulo máximo de apertura de 180°. Velocidad de cierre regulable mediante válvula desde 180° a 10°.

Control del golpe final mediante válvula desde 10° a 0°.

Cierrapuertas Termoestable. El tiempo de cierre se mantiene constante sometido a temperaturas entre -15°C y +40°C.

Seguridad ante cierres forzados gracias a su válvula de sobrepresión.

Retenedor Fijo. Sistema de retención fija a 90°.

Pivote Intercambiable. Se suministra con pivote tipo italiano y alemán.

Fácil instalación. Cierrapuertas tanto para puertas de acción simple (apertura derecha o izquierda) como para puertas de acción doble (vaivén). Aplicable a puertas de madera, vidrio, aluminio, PVC, etc.

Cierrapuertas ajustable en posición dentro de la caja para un perfecto alineamiento con la puerta.

Amplia gama de accesorios aplicable a pivotes de tipo alemán. Los brazos, los pernios y puntos de giro se fabrican en aluminio o latón, los pivotes en acero.

Disponible en acabado Inox (IN).

Embalaje

Cierrapuertas de suelo embalado en caja unitaria debidamente identificada.
Módulo de 2 unidades.

ESPECIFICACIONES

Cierrapuertas de suelo con sistema de leva

Apertura suave: Elevada disminución de la resistencia durante la apertura

Fuerzas EN 3 - 6 en un solo modelo

Fuerza de cierre ajustable mediante regulador de fuerza

Diseñado para puertas con un peso máximo de 300kg

Control hidráulico del cierre de la puerta

No guarda mano, apto para puertas de acción simple (apertura derecha o izquierda) como para puertas de acción doble (vaivén)

Características

Variante	TS559S.IN
Acabado Cierrapuertas	Acero Inoxidable
Retenedor	No

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1