

TELESCO Compact 1000



8 435032 106802>

Referencia: TAS1159S.PL

EAN-13: 8435032106802

Marca: Telesco

Variante: TAS1159S.PL

- La solución económica para puertas estándar
- Fuerzas 2 / 3 / 4 en un solo modelo
- Control hidráulico del cierre de la puerta
- No guarda mano, adecuado para posición de instalación normal, invertida y brazo paralelo

Descripción general

Cierrapuertas aéreo reversible flexible en fuerza de cierre

La gama de cierrapuertas TELESCO Compact 1000 utiliza un mecanismo de piñón-cremallera para el cierre de la puerta. Este mecanismo asegura un cierre suave y controlado. El cuerpo del cierrapuertas está fabricado en aluminio, lo que le brinda resistencia y durabilidad. El brazo y los componentes internos están hechos de acero de alta calidad para garantizar un funcionamiento óptimo.

Sistema Flexi: El cierrapuertas ofrece diferentes niveles de fuerza (2, 3 o 4) dependiendo de la posición de instalación. Esto permite adaptar el cierrapuertas a diferentes tipos de puertas y necesidades específicas.

El cierrapuertas cuenta con un control hidráulico que permite regular la velocidad de cierre de la puerta. Mediante una válvula, es posible ajustar la velocidad de cierre desde 160° a 15° para fuerzas 2 y 3, y desde 145° a 15° para fuerza 4. También incorpora una válvula para controlar el golpe final, permitiendo ajustar el ángulo de cierre desde 15° hasta 0°. Esto asegura un cierre suave y silencioso de la puerta.

El cierrapuertas es reversible y se puede aplicar en puertas de madera, aluminio, PVC, entre otros materiales. Esto facilita su instalación en diferentes tipos de puertas.

Amplia gama de colores: El cierrapuertas está disponible en diferentes colores, como blanco (BL), bronce (BR), negro (NE), oro (OR) y plata (PL). Esto permite elegir el color que mejor se adapte al entorno donde se instalará el cierrapuertas.

ESPECIFICACIONES

La solución económica para puertas estándar

Fuerzas 2 / 3 / 4 en un solo modelo

Control hidráulico del cierre de la puerta

No guarda mano, adecuado para posición de instalación normal, invertida y brazo paralelo

Características

Variante	TAS1159S.PL
Acabado Cierrapuertas	Plata
Retenedor	No

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

enlace	Dibujo Técnico
pdf	omaniual1