

TELESCO Expert 2500



Referencia: TAD2503S.BL
EAN-13: 8435032107366
Marca: Telesco

Variante: TAD2503S.BL

- La solución económica para puertas estándar
- Marcado CE para productos de la construcción
- Control hidráulico del cierre de la puerta
- No guarda mano, adecuado para posición de instalación normal e invertida



Descripción general

Cierrapuertas aéreo reversible con un diseño estético concebido especialmente para puertas con anchura hasta 950mm

Características Técnicas

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de piñón - cremallera.

Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta calidad.

Fuerza fija EN3.

Certificado CE según la Norma Europea EN 1154.

Certificado nº 1121 - CPR - AD5171

Clasificación CE

- Posición Normal y Reverso

4 8 3 1 1 3

- Posición Invertida

3 8 3 1 1 3

En sistemas de seguridad contra el fuego no deberá instalarse el cierrapuertas en fuerza EN 2.

Homologado contra el fuego según la Norma Europea EN 1634-1.

Control hidráulico del cierre de la puerta. Velocidad de cierre regulable mediante válvula desde 180° a 15°.

Control del golpe final mediante válvula desde 15° a 0°.

Cierrapuertas Termoestable. El tiempo de cierre se mantiene constante sometido a temperaturas entre -15°C y +40°C.

Seguridad ante cierres forzados gracias a su válvula de sobrepresión.

Retenedor Regulable. Sistema de retención regulable en cualquier ángulo (opcional).

Alto rendimiento. Gran eficacia de cierre debido a la incorporación de rodamientos de aguja.

Fácil instalación. Cierrapuertas reversible aplicable a puertas de madera, aluminio, PVC, etc.

Amplia gama de colores. Disponible en los acabados Blanco (BL), Bronce (BR), Negro (NE), Oro (OR) y Plata (PL).

Embalaje

Cierrapuertas embalado en caja unitaria debidamente identificada.

Módulo de 8 unidades.

ESPECIFICACIONES

La solución económica para puertas estándar

Marcado CE para productos de la construcción

Control hidráulico del cierre de la puerta

No guarda mano, adecuado para posición de instalación normal e invertida

Características

Variante	TAD2503S.BL
Acabado Cierrapuertas	Blanco
Retenedor	No

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

enlace	Dibujo Técnico
pdf	certification1
pdf	certification2
pdf	omanual1
pdf	omanual2