



8 424427 738438 >

CONJUNTO HIDRÁULICO PARTE MECÁNICA FORZA SERIE 1300THAXO

Referencia: 1352THAXO

EAN-13: 8424427738438

Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 860

B (Apertura máxima): 1080

B (Apertura mínima): 150

- Versatilidad en aplicaciones: El diseño autocentrante y la posibilidad de configurar 2 o 3 patas permiten una amplia gama de aplicaciones, adaptándose a diferentes tamaños y formas de objetos a extraer.
- Construcción robusta: Fabricado con materiales de alta calidad, el extractor ofrece durabilidad y resistencia, ideal para trabajos intensivos en entornos industriales.
- Facilidad de uso: El sistema de centrado automático de las patas simplifica el proceso de extracción, reduciendo el tiempo y esfuerzo necesario para alinear las patas con el objeto a extraer.
- Mayor seguridad: El protector de punto y las múltiples posiciones de pata garantizan una operación segura, minimizando el riesgo de accidentes o daños al equipo.

Descripción general

El Conjunto Hidráulico Parte Mecánica Serie 1300THAXO es una herramienta de alta precisión diseñada específicamente para tareas de extracción en exteriores.

Este extractor autocentrante, disponible en configuraciones de 2 y 3 patas, está diseñado para ofrecer una extracción efectiva y sin esfuerzo, garantizando un agarre firme en todo momento.

Sus patas extra largas, con cuatro posiciones ajustables, permiten un alcance adicional, adaptándose a diferentes necesidades de trabajo.

El conjunto incluye un cuerpo robusto y duradero para configuraciones de 2 patas, ideal para situaciones en las que se requiere una extracción precisa en espacios limitados.

Además, el protector de punto integrado asegura una aplicación segura y evita daños en las superficies de trabajo.

Recomendaciones de Uso:

Asegúrese de seleccionar la cantidad de patas adecuada (2 o 3) según el tamaño y forma del objeto a extraer.

Verifique que las patas estén correctamente alineadas y centradas antes de iniciar la extracción para asegurar un agarre firme.

Utilice el protector de punto siempre que sea posible para evitar daños en la superficie de trabajo.

Realice la extracción lentamente para evitar tensiones innecesarias en las patas y en el objeto.

Asegúrese de que las patas estén firmemente sujetas en una de las cuatro posiciones antes de aplicar presión.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Limpie las patas y el cuerpo del extractor después de cada uso para evitar la acumulación de polvo y residuos.

Lubrique las partes móviles regularmente para asegurar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil del equipo.

Inspeccione periódicamente las patas y el cuerpo del extractor en busca de signos de desgaste o daño, y reemplace cualquier componente defectuoso inmediatamente para mantener la seguridad y eficacia del equipo.

Características

A (Altura útil de pata)	860
B (Apertura máxima)	1080
B (Apertura mínima)	150
C (Anchura del cuerpo)	414
TON	60

Acabados

Color	Acero
Material	Patas de acero aleado
Acabado	Niquelado, husillo pavonado

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	113,40
--------------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	113,40
Producto empaquetado: largo (cm)	113,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	50,00
Producto empaquetado: alto (cm)	60,00
Presentación	Caja de madera

Enlaces

enlace	enlace web a SERIE 1300THAXO PARTE MECÁNICA
imagen alta resolución - PSD	Foto_1318THAXO_PM_1.psd