



MCM 701RF-3

Referencia: 701RF-31N508135

EAN-13: 8423919042763

Marca: MCM

Variante: 701RF-31N508135

- El refuerzo cerradero incluido en la cerradura proporciona una mayor resistencia al apalancamiento.
- Resistencia al fuego 60 minutos, RF60, ensayo según norma UNE-EN 1634-1:2000.
- La caja cerrada de acero impide que entre viruta o residuos durante la instalación de la cerradura.

Descripción general

Embutir 3 puntos - Bulones - Frente en U 22x9,5mm - Resistente al fuego RF60.

Cerradura de embutir para madera MCM 701RF-3 de 3 puntos de cierre y frente en U de 22x9,5mm. Cerradura central accionada mediante cilindro europerfil, con 4 bulones redondos y entrada de 50mm ó 60mm. Los bulones se proyectan 20mm a 2 vueltas. Medida entre ejes 85mm. Resistencia al fuego RF60.

ESPECIFICACIONES

El refuerzo cerradero incluido en la cerradura proporciona una mayor resistencia al apalancamiento.

Resistencia al fuego 60 minutos, RF60, ensayo según norma UNE-EN 1634-1:2000.

La caja cerrada de acero impide que entre viruta o residuos durante la instalación de la cerradura.

Características

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Variante | 701RF-31N508135 |
| Acabado Estándar del Frente | Pintado Plata |
| Longitud del Frente | 2030 |
| Ancho del Frente | 22 |
| Espesor del Frente | 1.2 |
| Material del Frente | Acero |
| Acabado Estándar de la Caja | Galvanizado |
| Altura de la Caja (mm) | 175 |
| Espesor de la Caja (mm) | 19 |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Presentación | Caja |

Enlaces

pdf [Dibujo Técnico](#)