

MCM 503A

Referencia: 503AA31N50EVW1

EAN-13: 8423919112442

Marca: MCM

Variante: 503AA31N50EVW1

- ANTIPÁNICO SELECTIVO: desde el interior, accionando la manilla, se retiran los tres puntos de cierre frontales. Eliminación del antipánico, girando la llave de la cerradura central, para sacar los bulones.
- SEGURIDAD ACTIVA: Tres puntos de cierre con sólo cerrar la puerta gracias a la proyección automática de los ganchos superiores e inferiores.
- CONCEPTO ANTI-TARJETA: Aunque se actúe sobre el picaporte de la cerradura central los ganchos auxiliares imposibilitan la apertura.
- Mayor seguridad: cerradura de auxiliares independientes, aunque se ataque la cerradura central los cierres auxiliares quedan proyectados.
- Cerradura central: Resistencia carga frontal y lateral Grado 4. Ensayos conforme a la norma UNE-EN:12209



8 423919 112442 >

Descripción general

Embutir 3 puntos - Bulones y gancho - Frente en U: 20x7.5mm.

Cerradura de alta seguridad automática para embutir en madera MCM 503A de 3 puntos . Con seguridad activa, gracias a sus dos puntos de cierre de proyección automática de las auxiliares, y antitarjeta y dispositivo antipánico selectivo desde el interior en la central. Frente en U: 20x7.5mm.

ESPECIFICACIONES

ANTIPÁNICO SELECTIVO: desde el interior, accionando la manilla, se retiran los tres puntos de cierre frontales. Eliminación del antipánico, girando la llave de la cerradura central, para sacar los bulones.

SEGURIDAD ACTIVA: Tres puntos de cierre con sólo cerrar la puerta gracias a la proyección automática de los ganchos superiores e inferiores.

CONCEPTO ANTI-TARJETA: Aunque se actúe sobre el picaporte de la cerradura central los ganchos auxiliares imposibilitan la apertura.

Mayor seguridad: cerradura de auxiliares independientes, aunque se ataque la cerradura central los cierres auxiliares quedan proyectados.

Cerradura central: Resistencia carga frontal y lateral Grado 4. Ensayos conforme a la norma UNE-EN:12209

Datos relevantes sobre los ganchos:

- Resistencia carga frontal sobre ganchos >1000 kg
- Resistencia carga lateral y vertical sobre gancho >700kg

Características

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Variante | 503AA31N50EVW1 |
| Acabado Estándar del Frente | Pintado Plata |
| Longitud del Frente | 2030 |
| Ancho del Frente | 20 |
| Espesor del Frente | 3 |
| Material del Frente | Aluminio |
| Acabado Estándar de la Caja | Galvanizado |
| Altura de la Caja (mm) | 177 |
| Espesor de la Caja (mm) | 14 |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Presentación | Caja |

Enlaces

| | |
|-----|--------------------------------|
| pdf | Dibujo Técnico |
|-----|--------------------------------|