



SG61012 Zapato de seguridad S3 Talus GTX Low

Referencia: SG6101247
 EAN-13: 7340093629263
 Marca: Solid Gear

Talla: 47



Descripción general

Talus GTX Low es una zapatilla de corte bajo discreta, pero aún repleta de una serie de características de alto rendimiento. Una sensación atlética gracias a una entresuela de poliuretano vertido de alta amortiguación junto con un gran agarre del patrón y el compuesto en la suela de goma. La parte superior está diseñada con cuero duradero de LWG combinado con microfibra liviana. La membrana de GORE-TEX® garantiza una alta transpirabilidad al tiempo que evita que el agua entre en el zapato. Lazada rápida para calzarse y descalzarse rápidamente. Para el usuario que prefiere los cordones tradicionales e incluso más discretos, los cordones rápidos se pueden cambiar por cordones negros complementarios. Puntera de fibra de vidrio y protección suave para las uñas. Función ESD según EN IEC 61340-4-3:2018. Empeine: Piel certificada por LWG y microfibra Forro: Malla Membrana: GORE-TEX® Suela: Goma resistente al aceite y al deslizamiento Entresuela: PU vertido Plantilla: Espuma de PU altamente transpirable Función: Cordones rápidos Ajuste: Ancho Tallas: 35-48 Norma de seguridad: EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR Protección: puntera de fibra de vidrio y protección suave para las uñas

Características

Talla	47
Cierre	Lazada rápida
Tipo	Zapato de seguridad
Libre de metales (Sí/No)	Sí
Puntera antiplastamiento (Sí/No)	Sí
Suela antiperforación (Sí/No)	Sí
Suela resistente al calor (Sí/No)	Sí
Suela resistente al aceite (Sí/No)	Sí
Resistente al agua (Sí/No)	Sí
Impermeable (Sí/No)	Sí
Forro de invierno (Sí/No)	No
Empeine ventilado (Sí/No)	No

Certificaciones

Certificación	EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR
---------------	------------------------------------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,20
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,35
Producto empaquetado: largo (cm)	33,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	22,50
Producto empaquetado: alto (cm)	11,80

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL / CALZADO (08040909)
-------	--