



## Guante HAMMER FLEX

Referencia: HF-100\_T11  
EAN-13: 8430951073150  
Marca: 3L

TALLA: 11

- Trabajos con alto riesgo de corte, temperatura e impactos en dorso
- Trabajos con maquinaria abrasiva, con calor y riesgo de impactos
- Manipulación de utensilios, cortantes y con temperatura
- Limpieza de maquinaria con riesgo de corte y calor

### Descripción general

Guante de fibras sintéticas anticorte con recubrimiento de nitrilo. Protección frente a impactos

Guante de UHMWPE/Fibra de vidrio/poliamida, recubrimiento de nitrilo en la palma.

Protección antigolpes en dorso y dedos.

Cierre ajustable mediante velcro.

### Aplicaciones

Trabajos industriales con riesgo de corte e impacto.

### MARCAJE

Abrasión: Nivel 4

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 3

Corte EN ISO 13997: Nivel B

Protección frente a impactos (P)

### MARCAJE TÉRMICO

Inflamabilidad: Nivel X

Calor por contacto: : Nivel 1

Calor convectivo: Nivel X

Calor radiante: Nivel X

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: Nivel X

Grandes masas de metal fundido: Nivel X

## Características

TALLA	11
Material Guante	Fibra de vidrio, Nitrilo, Nylon, UHMWPE (Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular)
Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel X
Resistencia al desgarro	Nivel 4
Resistencia a la perforación	Nivel 3
Inflamabilidad	Nivel X
Calor por contacto	Nivel 1
Calor convectivo	Nivel X
Calor radiante	Nivel X
Pequeñas salpicaduras metal fundido	Nivel X
Grandes masas de metal fundido	Nivel X
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel B
Peso/Grosor del soporte	Galga 13
Embalaje	1 par/bolsa, 12 pares/bolsón, 60 pares/caja

## Acabados

Color	Gris y negro
Material	UHMWPE/fibra vidrio/nylon y nitril

## Certificaciones

Certificación	Categoría II, EN 420, EN 407, EN 388
---------------	--------------------------------------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	26,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,10

## Enlaces

pdf	<a href="#">FICHA TÉCNICA Guante HAMMER FLEX</a>
pdf	<a href="#">DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Guante HAMMER FLEX</a>