

P PAINTSTIK

Referencia: 83420
EAN-13: 0048615834207
Marca: MARKAL



0  048615 834207 >

Color: BLANCO

- Las marcas se borran en baños de decapado para permitir una excelente adhesión durante el cincado.
- Marcaje superior en superficies rugosas, oxidadas, aceitosas y lisas, en comparación con los marcadores de pintura líquida.
- El crayón de pintura sólida realiza marcas anchas y de trazo grueso para una identificación instantánea.
- Estuche de cartón reciclable fácil de sostener para proteger el marcador Paintstik y permitir su uso máximo.
- Rango de temperatura para marcar: de -46 °C a 66 °C (de -50 °F a 150 °F)

Descripción general

Las marcas se borran en el proceso de galvanización

El marcador P® Paintstik® está diseñado para su uso en baños de decapado o en operaciones de galvanización. Las marcas se borran por completo y no interferirán con el zincado.

Las marcas se borran en baños de decapado para permitir una excelente adhesión durante el cincado.
Marcaje superior en superficies rugosas, oxidadas, aceitosas y lisas, en comparación con los marcadores de pintura líquida.

El crayón de pintura sólida realiza marcas anchas y de trazo grueso para una identificación instantánea.
Estuche de cartón reciclable fácil de sostener para proteger el marcador Paintstik y permitir su uso máximo.
Rango de temperatura para marcar: de -46 °C a 66 °C (de -50 °F a 150 °F)

Características

| | |
|--------------|--------|
| Color | BLANCO |
| Tamaño Punta | 17mm |

Acabados

| | |
|-------|--------|
| Color | BLANCO |
|-------|--------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Largo artículo (cm) | 12.7 |
| Ancho artículo (cm) | 7.9 |
| Alto artículo (cm) | 6 |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

pdf

[documento](#)
