



TEMPILAQ

Referencia: 24413
EAN-13: 0048615244136
Marca: TEMPIL

Temperatura: 232 C / 450 F - 2 OUNCE

- Se derrite a la temperatura designada y deja una marca claramente diferente
- Se seca rápidamente en superficies verticales y horizontales
- Fórmula mejorada que reduce el asentamiento
- Excelente margen de error de +/- 1 % para grados Fahrenheit y +/- 3 % Celsius
- Amplio rango de temperatura de 300 °F (149 °C) a 1500 °F (816 °C)

Descripción general

Revestimiento para temperatura de la superficie de indicación rápida

Tempilaq Advanced es un líquido que permite determinar la temperatura de forma precisa y verificar que se haya alcanzado una temperatura específica. Deja una marca visible que se seca rápidamente antes de calentarse, y se vuelve líquida una vez que alcanza la temperatura indicada. La fórmula fácil de mezclar se puede aplicar en superficies verticales y horizontales. Es un método eficiente que no requiere calibración, y es óptimo para tratamientos térmicos, mantenimientos preventivos y cualquier otra aplicación sensible a la temperatura.

Se derrite a la temperatura designada y deja una marca claramente diferente

Se seca rápidamente en superficies verticales y horizontales

Fórmula mejorada que reduce el asentamiento

Excelente margen de error de +/- 1 % para grados Fahrenheit y +/- 3 % Celsius

Amplio rango de temperatura de 300 °F (149 °C) a 1500 °F (816 °C)

Fórmula libre de Bromuro n-Propilo

El diluyente Tempilaq Advanced está disponible para diluir o reemplazar el solvente evaporado

Características

Temperatura	232 C / 450 F - 2 OUNCE
Temperatura de uso	232 C / 450 F

Dimensiones

Largo artículo (cm)	4
Ancho artículo (cm)	4
Alto artículo (cm)	9.300000000000001

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	documento
video	vídeo