

## PIPETITE® PASTE



0  048615 121109 >

Referencia: 12110  
EAN-13: 0048615121109  
Marca: LACO

Envase: 1/2 PINT BRUSH IN CAP

- Presiones: 2600 psi (177 bar) para gas; 5000 psi (340 bar) para líquido
- Temperatura de sellado: hasta 204 °C (400 °F)
- No contiene COV
- NO UTILIZAR EN SERVICIO DE OXÍGENO; UTILIZAR LA PASTA OXYTITE O LA CINTA DE PTFE SLIC-TITE
- Fabricado en EE. UU.

### Descripción general

#### Compuesto de secado suave para roscas de tubos

Este económico sellador para roscas de tubos es ideal para sellar roscas de metal en varios tipos de sistemas.

Presiones: 2600 psi (177 bar) para gas; 5000 psi (340 bar) para líquido

Temperatura de sellado: hasta 204 °C (400 °F)

No contiene COV

NO UTILIZAR EN SERVICIO DE OXÍGENO; UTILIZAR LA PASTA OXYTITE O LA CINTA DE PTFE SLIC-TITE

Fabricado en EE. UU.

### Características

Envase 1/2 PINT BRUSH IN CAP

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1