

PLASTO JOINT

Referencia: 11775
EAN-13: 0048615117751
Marca: LACO



- Presiones: 300 psi (20 bar) para gas; 500 psi (34 bar) para líquido
- Temperatura de sellado: hasta 121 °C (250 °F)
- NO UTILIZAR EN SERVICIO DE OXÍGENO; UTILIZAR LA PASTA OXYTITE O LA CINTA DE PTFE SLIC-TITE
- Fabricado en EE. UU.

0  048615 117751 >

Descripción general

Sellador en barra para roscas plásticas

Plasto-Joint Stik, ideal para instalaciones de piscinas y bañeras, fue diseñado para lograr un sellado superior de las roscas de tubos plásticos. Se puede transportar con facilidad ya que cabe perfectamente en un bolsillo.

Presiones: 300 psi (20 bar) para gas; 500 psi (34 bar) para líquido

Temperatura de sellado: hasta 121 °C (250 °F)

NO UTILIZAR EN SERVICIO DE OXÍGENO; UTILIZAR LA PASTA OXYTITE O LA CINTA DE PTFE SLIC-TITE

Fabricado en EE. UU.

Dimensiones

Largo artículo (cm)	7.2
Ancho artículo (cm)	4.9
Alto artículo (cm)	13.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1