

T-O-T



0  048615 122199 >

Referencia: 12219
EAN-13: 0048615122199
Marca: LACO

- Presiones: 350 psi (24 bar) para gas; 500 psi (34 bar) para líquido
- Temperatura de sellado: hasta 177 °C (350 °F)
- La fórmula con silicona no gotea y permite una rápida aplicación en las roscas de metal
- Sin plomo, no tóxico y sin COV
- NO UTILIZAR EN SERVICIO DE OXÍGENO; UTILIZAR LA PASTA OXYTITE O LA CINTA DE PTFE SLIC-TITE

Descripción general

Compuesto para roscas de tubos

Este económico sellador para roscas de tubos es ideal para sellar roscas de metal en varios tipos de sistemas con presiones por debajo de 500 psi.

Presiones: 350 psi (24 bar) para gas; 500 psi (34 bar) para líquido

Temperatura de sellado: hasta 177 °C (350 °F)

La fórmula con silicona no gotea y permite una rápida aplicación en las roscas de metal

Sin plomo, no tóxico y sin COV

NO UTILIZAR EN SERVICIO DE OXÍGENO; UTILIZAR LA PASTA OXYTITE O LA CINTA DE PTFE SLIC-TITE

Fabricado en EE. UU.

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1