

Stabila Cinta métrica acero abierta LBM 1000



4 005069 196530 >

Referencia: 196530
EAN-13: 4005069196530
Marca: Stabila

Medida: 100 m (cm)

- El robusto bastidor de plástico PC/ABS de alta calidad en Y protege la cinta en caso de golpes.
- La cinta de acero con revestimiento NYLON-WRAP de STABILA ofrece una protección óptima de la escala.
- Opciones de fijación variables gracias al STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK.
- Fácil cambio de posición de la manivela – STABILA CRANK CHANGE.

Descripción general

Uso flexible gracias al gancho universal

Robusta cinta métrica en bastidor con escala métrica.

El bastidor de plástico PC/ABS en Y, ligero y resistente frente a los golpes, protege la cinta métrica en caso de impactos fuertes.

Empuñadura ergonómica para un manejo óptimo – facilita la sujeción y fijación de la cinta métrica.

El extremadamente resistente revestimiento NYLON-WRAP de STABILA protege la cinta frente a la corrosión y el desgaste.

STABILA UNIVERSAL SPIKES HOOK – opciones de fijación variables gracias al gancho SPIKES antideslizante con anilla y anillo de plástico grande con muesca para clavos.

Revestimiento SPIKES de STABILA para mejorar el agarre, también en superficies lisas y en mediciones en grandes distancias.

La anilla integrada en el gancho permite soltar rápidamente la fijación.

Robusto anillo de plástico seguro frente a roturas con muesca para clavos – para una sujeción segura al extraer la cinta.

Orificio extragrande del anillo de plástico – para un uso sin problemas incluso con guantes.

STABILA CRANK CHANGE – La manivela puede cambiarse de posición fácilmente siendo adecuada para diestros y para zurdos.

Anillo de plástico inteligente: fácil adición respecto a la longitud medida – 2 cm entre el punto cero y la muesca para clavos, 5 cm entre el punto cero y el inicio del anillo.

La posición de reposo gracias a la manivela plegable permite una fácil medición en tracción.

La cinta de acero con revestimiento amarillo garantiza una buena lectura incluso con luz diurna.

La impresión de la cinta resistente a los rayos UV garantiza la duración de la escala.

Decenas en color rojo para una orientación y lectura rápidas.

El punto cero se halla al inicio del revestimiento de la cinta.

División de las medidas con números grandes.

Clase de precisión II – para mediciones exactas.

Cumple la Directiva MID válida en Europa.

Con marca CE y de metrología así como certificado de aprobación CE.

Aplicación

Las cintas métricas largas son herramientas de medición imprescindibles para el uso diario – para todos los profesionales que realizan mediciones en largas distancias y tramos amplios.

Características

Medida	100 m (cm)
Tipo de escala	por una cara
Escala	métrico
Escalado	mm
Inicio de la escala	B (a partir del borde de herraje)
Tipo de carcasa	bastidor en Y
Material de la cinta	Cinta métrica de acero Nylon-Wrap
Longitud de cinta	100 m
Ancho de cinta	13 mm
Alcance máx.	100 m
Categoría de precisión	clase CE II
Aprobación de modelo	sí
Gancho	gancho universal
Material de la carcasa	PC-ABS / TPE

Acabados

Material	otros
----------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,95
Largo artículo (cm)	26,00 cm
Ancho artículo (cm)	6,00 cm
Alto artículo (cm)	35,20 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,29
Producto empaquetado: largo (cm)	29,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	43,00

Enlaces

imagen alta resolución - TIFF	Imagen Principal
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Producto
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Detalle
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Detalle
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Entorno
imagen alta resolución - TIFF	Imagen Principal
imagen alta resolución - EPS	Código de Barras