



4 005069 159719 >

Stabila Escuadra pared NK 100

Referencia: 159719
EAN-13: 4005069159719
Marca: Stabila

- Escuadra de pared para el posicionamiento del láser a la altura de trabajo deseada.
- Ajustable en altura 80 mm.
- Tornillo roscado de 5/8?.

Descripción general

Escuadra pared para el posicionamiento de láseres a la altura de trabajo deseada.

Escuadra de pared ajustable en altura 80 mm.

Rápido posicionamiento inicial mediante palanca. Ajuste de precisión por medio de un tornillo.

Fijación en un perfil con grosor máximo de 2 mm o fijación con un clavo.

También es posible el montaje en un trípode para construcción.

Tornillo roscado de 5/8?.

Aplicación

Ideal para bajar techos en la construcción con placa yeso.

Para el posicionamiento del láser cerca del suelo en trabajos de pavimentación.

Características

Rosca 5/8 in

Dimensiones

Largo artículo (cm) 19,00 cm
Ancho artículo (cm) 10,00 cm
Alto artículo (cm) 35,60 cm

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1,00
Producto empaquetado: peso (kg) 1,05
Producto empaquetado: largo (cm) 42,00
Producto empaquetado: ancho (cm) 26,10
Producto empaquetado: alto (cm) 15,50

Enlaces

Imagen alta resolución - TIFF [Imagen Principal](#)

Imagen alta resolución - EPS [Código de Barras](#)