



Bessey Puntal de expansión STE

Referencia: STE300
EAN-13: 4008158041261
Marca: Bessey

Rango Apertura: 1700-3000 mm

- Se puede cargar hasta un máximo de 350 kg con el puntal cerrado
- Construcción extremadamente estable gracias a los tubos de acero de alta resistencia y a las superficies de contacto de PVC antideslizantes (9 x 7 cm) orientables desde -45° hasta +45°
- Manejo con una sola mano gracias al mango de plástico de 2 componentes con mecanismo de bombeo
- Botón de cambio rápido para una rápida extensión y retracción de la barra telescopica
- Certificación GS en calidad y seguridad

Descripción general

Puntales de expansion STE con mecanismo de bombeo.

Se puede cargar hasta un máximo de 350 kg cuando la barra telescopica está completamente retraída. Construcción extremadamente estable gracias a los tubos de acero de alta resistencia y a las superficies de contacto de PVC antideslizantes (9 x 7 cm).

Manejo con una sola mano gracias al mango de plástico de 2 componentes con mecanismo de bombeo.

Botón de cambio rápido para una rápida extensión y retracción de la barra telescopica.

Fuerza de sujeción ajustable girando el soporte del mango.

Uso incluso en pendientes gracias a las superficies de contacto orientables desde -45° hasta +45°.

STE250, STE300, STE370: Certificación GS en calidad y seguridad.

Características

Rango Apertura	1700-3000 mm
Límite de carga máx. puntal cerrado	350 Kg
Límite de carga max. a longitud total	110 Kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,80
Largo artículo (cm)	169.20 cm
Ancho artículo (cm)	8.50 cm
Alto artículo (cm)	6.20 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	2.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,60
Producto empaquetado: largo (cm)	170,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50

Enlaces

pdf	PUNTALES Datos técnicos
pdf	STE Manual de instrucciones
video	Bessey puntales STE