



Referencia: 77 22 115 ESD
EAN-13: 4003773025115
Marca: Knipex

Medida: 115 mm

- Dureza aprox. de los filos de corte 57 HRC
- Para trabajos de corte delicados, p. ej. de electrónica y mecánica de precisión. Mangos con derivación eléctrica disipativa.
- Cabeza redonda, sin bisel.



Descripción general

Para trabajos de corte delicados, p. ej. de electrónica y mecánica de precisión

Mangos con derivación eléctrica disipativa

Articulación robusta, machihembrada y sin holguras

Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme

El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, le ofrece la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado.

Filos de corte templados adicionalmente por inducción

Dureza aprox. de los filos 62 HRC

Mangos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor negro/gris

Características

Medida	115 mm
Mangos	con fundas multicomponentes
Tipo Sujeción	ESD,
Cabeza	pulido espejo
Bisel	Filo sin bisel
Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	0.3 - 1.3 mm
Ancho de la cabeza	11 mm
Longitud de boca	14 mm
Grosor de la boca	7.5 mm
Diseño Conjunto	Articulación machihembrada
Conforme a REACH	No contiene SVHC

Dimensiones

Largo artículo (cm)	11.5 cm
Ancho artículo (cm)	7 cm
Alto artículo (cm)	1.7 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	18,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,20
Producto empaquetado: alto (cm)	4,80

Clasificación

eClass	21-04-03-02
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Alicates electrostáticos (27112149)

Enlaces

pdf	Información de 77 22 115 ESD
-----	--