



Referencia: 78 13 125
EAN-13: 4003773035398
Marca: Knipex

Medida: 125 mm



- Con receptor para evitar la pérdida de alambres.
- Dureza aprox. de los filos de corte 54 HRC.
- Filos rectificados muy afilados.
- Las puntas de configuración precisa cortan también alambres colindantes a partir de Ø 0,2 mm.
- Con muelle y limitador de apertura y cabeza en punta, sin bisel.

Descripción general

Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados p. ej. en electrónica y mecánica de precisión

Filos rectificados muy afilados sin bisel

Las puntas de configuración precisa cortan también alambres colindantes a partir de Ø 0,2 mm

Corte de cizalla con micro desplazamiento controlado del canto de corte para un corte ultrapreciso incluso de hilos finísimos y una larga vida útil

Articulación con remache de acero afinado

Movimiento extremadamente suave que evita la fatiga del operario

Con muelle y limitador de apertura

Características

Medida	125 mm
Mangos	con fundas multicomponentes
Cabeza	pulida
Bisel	Filo sin bisel
Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	0.2 - 1.6 mm
Ancho de la cabeza	13.5 mm
Longitud de boca	9 mm
Grosor de la boca	7.5 mm
Conforme a REACH	No contiene SVHC

Dimensiones

Largo artículo (cm)	13 cm
Ancho artículo (cm)	4.8 cm
Alto artículo (cm)	1.2 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	18,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,20
Producto empaquetado: alto (cm)	4,80

Clasificación

eClass	21-04-03-02
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Alicates electrostáticos (27112149)

Enlaces

pdf	Información de 78 13 125
video	Video producto