

Knipex Tenaza pico loro COBRA® XS

Referencia: 87 00 100
EAN-13: 4003773085836
Marca: Knipex

Medida: 100 mm



- Ajuste preciso para adaptarse a diversos tamaños de piezas.
- Auto-retención en tuberías y tuercas.
- Mordazas con dientes adicionalmente templados.
- Dureza aprox. de los dientes 61 HRC.
- Mangos texturizados.

Descripción general

Capacidad de agarre de Ø 28 mm, anchura de la llave de hasta 24 mm - solo 100 mm de longitud
Articulación machihembrada: alta calidad y durabilidad proporcionada por la guía doble
Superficies de agarre con dientes especialmente endurecidos, dureza aprox. 60 HRC
Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
Un retén protector evita lesiones por pellizcos
Ajuste preciso con 11 posiciones de ajuste

Características

Medida	100 mm
Superficie	gris atramentado
Mangos	superficie rugosa y en relieve
Cabeza	pulida
Posiciones de ajuste	11
Capacidades para tuercas	1 0/0 in
Capacidad para tuberías (diámetro)	28 mm
Capacidad para tuberías, pulgadas (diámetro)	1 in
Diseño Conjunto	Articulación machihembrada
Conforme a REACH	No contiene SVHC

Dimensiones

Largo artículo (cm)	10.2 cm
Ancho artículo (cm)	3 cm
Alto artículo (cm)	1 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	18,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,60
Producto empaquetado: alto (cm)	1,70

Clasificación

eClass 21-04-03-01

Enlaces

pdf [Información de 87 00 100](#)

video [Video producto](#)

video [Video taller](#)
