

Knipex Tenaza pico loro COBRA® - con mangos recubiertos de plástico



Referencia: 87 01 125
 EAN-13: 4003773069935
 Marca: Knipex

Medida: 125 mm

- Ajuste automático mediante pulsación de botón en la pieza de trabajo.
- Ajuste preciso para adaptarse a diversos tamaños de piezas.
- Auto-retención en tuberías y tuercas.
- Mordazas con dientes adicionalmente templados.
- Dureza aprox. de los dientes 61 HRC.

4  003773 069935 >

Descripción general

Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo

Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango

Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo

Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre

Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía

Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente

Un retén protector evita lesiones por pellizcos

Características

Medida	125 mm
Superficie	gris atramentado
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Cabeza	pulida
Posiciones de ajuste	13
Capacidad para tuberías (diámetro)	30 mm
Capacidad para tuberías, pulgadas (diámetro)	1 in
Diseño Conjunto	Articulación machihembrada
Conforme a REACH	No contiene SVHC

Dimensiones

Largo artículo (cm)	12.5 cm
Ancho artículo (cm)	3.8 cm
Alto artículo (cm)	1.4 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	15,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,10
Producto empaquetado: alto (cm)	3,10

Clasificación

eClass	21-04-03-01
UNSPSC	- Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Tenazas de ranura y lengüeta (27112112)

Enlaces

pdf	Información de 87 01 125
video	Video producto
video	Video taller
video	Video Como Reemplazar