



Knipex Tenaza pico loro COBRA® XL - con mangos recubiertos de plástico

Referencia: 87 01 400
EAN-13: 4003773005636
Marca: Knipex

Medida: 400 mm

- Ajuste automático mediante pulsación de botón en la pieza de trabajo.
- Ajuste preciso para adaptarse a diversos tamaños de piezas.
- Auto-retención en tuberías y tuercas.
- Mordazas con dientes adicionalmente templados.
- Dureza aprox. de los dientes 61 HRC

4  003773 005636 >

Descripción general

Mayor abertura de agarre, pero mucho menor peso que las llaves para tubos comparables

Ajuste rápido mediante pulsación de botón directamente sobre la pieza, sin deslizamiento fortuito de la articulación

Ajuste preciso para adaptarse óptimamente a diversos tamaños de piezas y para una posición ergonómica del mango

Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo

Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre

Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía

Un retén protector evita lesiones por pellizcos

Características

Medida	400 mm
Superficie	gris atramentado
Mangos	recubiertos de plástico
Cabeza	pulida
Posiciones de ajuste	27
Capacidad para tuberías (diámetro)	90 mm
Capacidad para tuberías, pulgadas (diámetro)	3 1/2 in
Diseño Conjunto	Articulación machihembrada
Conforme a REACH	No contiene SVHC

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,19
Largo artículo (cm)	41.3 cm
Ancho artículo (cm)	7.5 cm
Alto artículo (cm)	2.2 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,20
Producto empaquetado: largo (cm)	41,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,70
Producto empaquetado: alto (cm)	2,30

Clasificación

eClass	21-04-03-01
UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Tenazas de ranura y lengüeta (27112112)

Enlaces

pdf	Información de 87 01 400
video	Video producto
video	Video taller
video	Video Como Reemplazar