

Knipex Tenaza pico loro COBRA® QuickSet - con mangos bicomponentes



Referencia: 87 22 250
EAN-13: 4003773077794
Marca: Knipex

Medida: 250 mm

- Dureza aprox. de los dientes 61 HRC.
- Ajuste preciso para adaptarse a diversos tamaños de piezas.
- Auto-retención en tuberías y tuercas.
- Mordazas con dientes adicionalmente templados.
- Dureza aprox. de los dientes 61 HRC

4 003773 077794 >

Descripción general

Combina el encaje seguro del perno de articulación con una función adicional de aproximación que facilita el trabajo en zonas estrechas y de difícil acceso

El ajuste directo a la pieza se puede realizar mediante la simple aproximación de los mangos

El perno de articulación encaja con el primer esfuerzo. A continuación, la anchura del mango de las tenazas queda fijada y solamente se podrá modificar pulsando el botón

Para volver a activar la función de desplazamiento, es necesario expulsar el perno de articulación mediante pulsación de botón y abrir las tenazas una vez completamente

Características

Medida	250 mm
Superficie	gris atramentado
Mangos	con fundas esbeltas en dos componentes
Cabeza	pulida
Posiciones de ajuste	25
Capacidad para tuberías (diámetro)	50 mm
Capacidad para tuberías, pulgadas (diámetro)	2 in
Diseño Conjunto	Articulación machihembrada
Conforme a REACH	No contiene SVHC

Dimensiones

Largo artículo (cm)	25 cm
Ancho artículo (cm)	5 cm
Alto artículo (cm)	1.8 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	29,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,60
Producto empaquetado: alto (cm)	5,30

Clasificación

eClass	21-04-03-01
UNSPSC	- Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de sujeción y fijación / Tenazas de ranura y lengüeta (27112112)

Enlaces

pdf	Información de 87 22 250
video	Video producto
