

## Rennsteig Pelacables de precisión



Referencia: 708 269 3  
 EAN-13: 4049002011467  
 Marca: Rennsteig

Capacidad de pelado: 4 - 6 - 10 mm<sup>2</sup>

- Pelado en forma de arrastre, incluso de materiales aislantes difíciles de pelar de PTFE, silicona, Radox®, Kapton® y goma
- Cuchillas ajustadas a la respectiva sección del conductor e intercambiables
- Con tope longitudinal para trabajos repetitivos con la misma longitud de pelado

Para cables solares, ajustado especialmente a los aislamientos multicapa y Radox®. Con soporte de cables adicional para un mejor centrado de los conductores con aislamiento multicapa en los perfiles para pelar

### Descripción general

Puede utilizarse independientemente de la resistencia del material.  
 Sin aplastamiento ni deformación de los extremos del cable.  
 Retorno automático de las cuchillas de pelado a la posición inicial.

### Características

Capacidad de pelado	4 - 6 - 10 mm <sup>2</sup>
Medida	195 mm
Mangos	2 componentes

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: largo (cm)	25,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,50
Producto empaquetado: alto (cm)	5,50

### Enlaces

pdf [7082693\\_Rennsteig\\_ficha técnica](#)