

Knipex Pelacables universal con mangos bicomponentes aislados



Referencia: 11 06 160
EAN-13: 4003773021933
Marca: Knipex

Medida: 160 mm

- Para conductores de uno o varios hilos y de hilos finos con aislamiento de plástico o de goma de máximo 5 mm de diámetro o 10 mm² de sección de cable.
- Fácil ajuste al diámetro del hilo mediante tuerca interior.
- Mangos aislados VDE 1.000 V.

4  003773 021933 >

Descripción general

Para conductores de uno o varios hilos y de hilos finos con aislamiento de plástico o de goma de máximo 5 mm de diámetro o 10 mm² de sección de cable

Fácil ajuste al diámetro del hilo mediante tuerca interior

Características

Medida	160 mm
Superficie	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Tipo Sujeción	VDE,
Cabeza	cromado
Conforme a REACH	No contiene SVHC

Certificaciones

Certificación	IEC 60900
---------------	-----------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	16 cm
Ancho artículo (cm)	5.7 cm
Alto artículo (cm)	1.9 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	19,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	3,00

Clasificación

eClass	21-04-03-02
UNSPSC	- Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de corte y engarzado y punzones / Herramientas para desforrar (27111510)

Enlaces

pdf	Información de 11 06 160
-----	--
