



4 003644 021406 >

## Hedi Enrollacables G7 Champion Slip Ring IP54 - H07RN-F

Referencia: K7SR50NTF

EAN-13: 4003644021406

Marca: Hedi

Longitud de cable: 50 m

Características del cable: 3G1,5

- Cable de goma de neopreno H07RN-F para uso permanente en exteriores.
- IP54
- Cable resistente a aceites y rayos UV
- Para voltaje de 450 a 750 V
- Tambor de 290mm diámetro inclinado 7º y con agujeros en las tapas para favorecer la salida del agua. Freno de bloqueo de rotación del tambor
- Con 4 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico. Sistema de diagnóstico HEDI DiagS para saber si la unidad está operativa

### Descripción general

Enrollacables G7 CHAMPION SLIP RING - Goma de Neopreno.

Versión CHAMPION con SLIP RING, permite dejar dispositivos conectados al tambor mientras se desenrolla el cable, la base de los enchufes no gira cuando gira el tambor, evitando que se enrollen los cables.

Con 4 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico.

El enrollacables CHAMPION de la Generación 7, es la versión más grande (tambor de 290 mm de diámetro) y es especialmente adecuado para uso profesional y grandes obras de construcción.

Ofrece una protección integrada del cable contra torceduras al enrollarlo y daños en caso de caída.

Máxima seguridad y ergonomía.

Gracias a la inclinación de 7 grados, el tambor tiene más distancia del suelo, mejor visión del casquillo y un uso más cómodo.

Agujeros en las tapas del tambor para favorecer la salida del agua.

La base del tambor está fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio para garantizar la máxima estabilidad al enrollar y desenrollar el cable.

El interruptor de parada de rotación se encuentra en la parte posterior del cuerpo del tambor y asegura que el carrete de cable quede bloqueado de forma segura, por ejemplo, durante el transporte.

El sistema de diagnóstico HEDI DiagS indica la disponibilidad operativa del tambor de cable. Bloqueo en caso de sobrecalentamiento.

Asa de transporte ergonómica para una correcta posición de la mano.

Mango giratorio, grande y plegable, integrado.

### Características

Longitud de cable	50 m
Características del cable	3G1,5
Recubrimiento del cable	Goma de neopreno H07RN-F para uso en exteriores
Voltaje	de 450 a 750 V
Tomas	4 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico
Tambor Ø	290 mm
Inclinación tambor	7°
Bloqueo rotación del tambor	Sí
Bloqueo por sobrecalentamiento	Sistema diagnóstico HEDI DiagS
SLIP RING	Base de enchufes no gira
IP	IP54

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	10,60
Largo artículo (cm)	30.50 cm
Ancho artículo (cm)	26.00 cm
Alto artículo (cm)	41.50 cm

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	10,60
Producto empaquetado: largo (cm)	30,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,00
Producto empaquetado: alto (cm)	41,50