



Hedi Enrollacables G7 Companion IP44 - H07BQ-F

Referencia: K7A25QTF
EAN-13: 4003644023462
Marca: Hedi

Longitud de cable: 25 m
Características del cable: 3G1,5

- Cable armado plus de poliuretano H07BQ-F para uso permanente en exteriores. IP44
- Cable resistente a aceites y rayos UV
- Para voltaje de 450 a 750 V. Para usar en temperaturas desde -40° hasta +90°
- Tambor de 250mm diámetro inclinado 7° y con agujeros en las tapas para favorecer la salida del agua. Freno de bloqueo de rotación del tambor
- 3 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico

Descripción general

Enrollacables G7 CHAMPION - Cable Armado

Con 3 tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico

Para usar en temperaturas desde -40° hasta +90°.

Tambor de 250 mm de diámetro.

El enrollacables CHAMPION de la Generación 7 es especialmente adecuado para uso profesional y grandes obras de construcción.

Ofrece una protección integrada del cable contra torceduras al enrollarlo y daños en caso de caída.

Máxima seguridad y ergonomía.

Gracias a la inclinación de 7 grados, el tambor tiene más distancia del suelo, mejor visión del casquillo y un uso más cómodo.

Agujeros en las tapas del tambor para favorecer la salida del agua.

La base del tambor está fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio para garantizar la máxima estabilidad al enrollar y desenrollar el cable.

El interruptor de parada de rotación se encuentra en la parte posterior del cuerpo del tambor y asegura que el carrete de cable quede bloqueado de forma segura, por ejemplo, durante el transporte.

El sistema de diagnóstico HEDI DiagS indica la disponibilidad operativa del tambor de cable. Bloqueo en caso de sobrecalentamiento.

Asa de transporte ergonómica para una correcta posición de la mano.

Mango giratorio, grande y plegable, integrado.

Características

Longitud de cable	25 m
Características del cable	3G1,5
Recubrimiento del cable	Cable armado plus de poliuretano H07BQ-F para uso en exteriores
Voltaje	de 450 a 750 V
Tomas	3 Tomas con tapa de cierre automático y disyuntor térmico
Tambor Ø	250 mm
Inclinación tambor	7°
Bloqueo rotación del tambor	Sí
Bloqueo por sobrecalentamiento	Sistema diagnóstico HEDI DiagS
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +90°C
IP	IP44

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,03
Largo artículo (cm)	26.50 cm
Ancho artículo (cm)	25.00 cm
Alto artículo (cm)	37.00 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,03
Producto empaquetado: largo (cm)	26,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,00
Producto empaquetado: alto (cm)	37,00