



Hedi Enrollables de carrete automático

Referencia: KBZ15NT
 EAN-13: 4003644016648
 Marca: Hedi

Longitud de cable: 15 m
 Características del cable: 3G1,5

- Cable de goma de neopreno H07RN-F para uso permanente en exteriores.
- Manguera de conexión de 1,3 metros de largo
- Para voltaje de 450 a 750 V
- Con disyuntor térmico

Descripción general

Enrollables de carrete automático - Goma de Neopreno

El enrollador de cable versión AC está disponible con cable de goma de neopreno de 10 m o 15 m. Es adecuado para su uso en ambientes secos (IP24), por ejemplo para montaje en paredes o techos en la industria o en talleres. Potencia máxima: 800 vatios (con el cable enrollado) 2.000 vatios (con el cable desenrollado).

Se caracteriza por una carcasa robusta y cerrada.

Gracias al soporte giratorio de 150°, es adecuado para pared o techo.

Con el sistema de rejilla se puede bloquear automáticamente el cable en cualquier posición, la rejilla se anula nuevamente tirando suavemente del cable.

Cuando no está en uso, el cable se enrolla rápidamente.

Características

Longitud de cable	15 m
Características del cable	3G1,5
Recubrimiento del cable	Goma de neopreno H07RN-F para uso en exteriores
Voltaje	de 450 a 750 V
Manguera de conexión	1,3 m
Disyuntor térmico	Sí
Capacidad con cable enrollado	2.000 vatios
IP	IP20

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,00
Largo artículo (cm)	32.50 cm
Ancho artículo (cm)	18.50 cm
Alto artículo (cm)	27.50 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,00
Producto empaquetado: largo (cm)	32,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,50
Producto empaquetado: alto (cm)	27,50