



Scangrip Lámpara LED de inspección MINIFORM

Referencia: 035404
EAN-13: 5708997354049
Marca: Scangrip

- 200-100 lúmenes
- Lámpara de mano ultrafina (sólo 13 mm) con 2 niveles de funcionamiento:
1 - 100% / 2 - 50%
- Duración batería: 3h (MAX) / 6h (MIN)
- RECARGABLE. Batería 3.7V/1600 mAh Li-ion
- IP65

Descripción general

Lámpara de mano, compacta y multifuncional, para trabajos de inspección. Luz LED, portátil y multifuncional, con foco y la última tecnología LED COB que proporciona hasta 200 lúmenes para el usuario profesional.

La MINIFORM es recargable (cable cargador incluido) y la tira de luz LED COB de alta calidad proporciona una iluminación única, potente y completamente uniforme, ideal para una luz de trabajo.

El diseño ultrafino (solo 13 mm), el tamaño y la forma prácticos de la lámpara de mano, proporcionan un agarre cómodo y ergonómico, fácil de llevar en el bolsillo ¡siempre a mano donde sea necesario!

MINIFORM está diseñado para un uso eficiente en el taller, y se puede colocar en cualquier lugar que desee con el fuerte soporte magnético incorporado en la parte inferior,. Todos los ángulos de luz son posibles con el gancho de suspensión retráctil. El cabezal de la lámpara es flexible y se inclina hasta 180 grados.

La salida de luz se puede ajustar en 2 niveles, 50 % o 100 %, lo que le permite ajustar la luz a la tarea de trabajo específica.

El diseño de MINIFORM es único y está protegido por la patente de diseño de la UE RCD n.º 5597010 y la patente de diseño de CN n.º ZL201430021415.8.

Características

| | |
|---|-------------------------------------|
| Luz principal. Flujo luminoso | 100-200 lúmenes |
| Luz principal. Fuente de luz | LED COB |
| Luz principal. Rendimiento LED | 165 lm/w |
| Luz principal. Salida de luz ajustable | 2 niveles |
| Luz secundaria. Flujo luminoso máximo | 120 lúmenes |
| Luz secundaria. Fuente de luz | LED de alta potencia |
| Fuente de alimentación | Batería recargable (iones de litio) |
| Tiempo de funcionamiento con mínimo lúmenes | 6 horas |
| Tiempo de funcionamiento con máximo lúmenes | 3 horas |
| Tiempo de carga | 3 horas |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +40 °C |
| IP | IP66 |
| Resistencia al impacto | 1 m |

Dimensiones

| | |
|---------------------|---------|
| Largo artículo (cm) | 12,2 cm |
| Ancho artículo (cm) | 6 cm |
| Alto artículo (cm) | 2,8 cm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 12,60 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,20 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 3,40 |

Estado del producto

| | |
|--------|------------------|
| Estado | obsoleto |
| Fecha | desde 01/01/2025 |

Referencia sustitutiva

| | |
|----------------|--------|
| Sustituido por | 036207 |
|----------------|--------|

Clasificación

| | |
|--------|--|
| UNSPSC | · Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e Iluminación / Iluminación, artefactos y accesorios / Proyectorios móviles / Lámpara de mano portátil (39112006) |
|--------|--|

Enlaces

| | |
|-----|--|
| pdf | 035404 - Declaración de Conformidad UE |
| pdf | 035404- Manual de Instrucciones |