

Bohrkraft Broca rectificada HSS-G DIN 338 tipo N con mango reducido



Referencia: 11100102200
EAN-13: 4014691108743
Marca: Bohrkraft

Medida: 22,0 mm en BC-QuadroPack

- Para uso general
- Punta en cruz
- Color plateado
- Para trabajos de taladro con mayores cargas y alta concentricidad en metal, por ejemplo acero, hierro sinterizado etc.



Descripción general

Brocas helicoidales HSS-G DIN 338 rectificadas - Eje reducido

Broca helicoidal según DIN 338, HSS-G rectificado brillante, forma N.

Con rectificado transversal según DIN 1412 C.

Con mango torneado de 10 x 30 mm.

Ángulo superior 118°.

De uso general, para mecanizar los materiales más comunes y acero hasta 800 N/mm².

Características

Medida	22,0 mm en BC-QuadroPack
Longitud total	230 mm
Longitud de trabajo/espiral	150 mm
Vástago	13 mm
DIN	338
Tipo	N
Forma	C
Forma del eje	Cil. reducido
Profundidad de perforación	5xD
Ángulo de punta	118°

Acabados

Material	HSS-G
----------	-------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	23 cm
---------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	QuadroPack