

## Bohrcraft Broca rectificada Profi Basic HSS-G DIN 338 tipo N



Referencia: 11190100040

EAN-13: 4014691257670

Marca: Bohrcraft

Medida: 0,4 mm en BC-QuadroPack // PROFI BASIC

- Calidad industrial
- Punta en cruz
- Templadas al vapor, color negro
- Para acero y fundición de acero aleado y no aleado, fundición gris, fundición malleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, fundición a presión, graffito, aleación de aluminio de viruta corta, latón y bronce



4 014691 257670 >

### Descripción general

Brocas helicoidales HSS-G DIN 338 rectificadas

Calidad industrial para un mecanizado preciso.

Brocas helicoidales según DIN 338, rectificadas HSS-G, tipo N.

Templadas al vapor.

Ángulo superior de 118°, con rectificado transversal según DIN 1412 forma C.

Broca helicoidal de precisión mejorada con mayor concentración para taladrar en metal.

De uso general, para mecanizar los materiales más comunes como acero aleado y no aleado, fundición hasta 800 N/mm<sup>2</sup>.

También es adecuada para taladrar aleaciones de aluminio, latón y bronce de viruta corta.

### Características

Medida	0,4 mm en BC-QuadroPack // PROFI BASIC
Longitud total	20 mm
Longitud de trabajo/espiral	5 mm
Vástago	0,4 mm
DIN	338
Tipo	N
Forma	C
Forma del eje	zyl.
Profundidad de perforación	5xD
Revestimiento	Templado al vapor
Ángulo de punta	118°

### Acabados

Material	HSS-G
----------	-------

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	2 cm
---------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	QuadroPack