

Bohrcraft Broca rectificada Profi Plus HSS-G DIN 338 tipo LN Split Point



Referencia: 11290300240
EAN-13: 4014691207736
Marca: Bohrcraft

Medida: 2,4 mm en BC-QuadroPack // PROFI PLUS

- Para acero y fundición de acero aleado y no aleado, fundición gris, fundición maleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, fundición a presión, grafito, aleación de aluminio de viruta corta, latón y bronce



Descripción general

Broca rectificada Profi Plus HSS-G DIN 338 tipo LN Split Point

Calidad High-Tec para un mecanizado extremadamente preciso.

Broca helicoidal IZQUIERDA según DIN 338, HSS-G rectificado brillante, tipo LN.

Ángulo superior 118°, con punta transversal según DIN 1412 forma C.

Broca industrial de precisión para trabajos normales de taladrado en materiales convencionales con una resistencia de hasta 800 N/mm².

Para acero aleado, no aleado y acero fundido, fundición gris y dúctil, hierro nodular y aluminio fundido, hierro sinterizado, grafito, aleaciones de aluminio de viruta corta, latón y bronce.

Características

Medida	2,4 mm en BC-QuadroPack // PROFI PLUS
Longitud total	57 mm
Longitud de trabajo/espiral	30 mm
Vástago	2,4 mm
DIN	338
Tipo	N-LH
Forma	C
Forma del eje	zyl.
Profundidad de perforación	5xD
Ángulo de punta	118°

Acabados

Material	HSS-G
----------	-------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	5.7 cm
---------------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	QuadroPack