

Bohrcraft Broca rectificada Profi Plus HSS-G DIN 338 tipo LN Split Point



Referencia: 11290301000

EAN-13: 4014691207989

Marca: Bohrcraft

Medida: 10,0 mm en BC-QuadroPack // PROFI PLUS

- Para acero y fundición de acero aleado y no aleado, fundición gris, fundición malleable, fundición esferoidal, hierro sinterizado, fundición a presión, graffito, aleación de aluminio de viruta corta, latón y bronce

4  014691 207989 >

Descripción general

Broca rectificada Profi Plus HSS-G DIN 338 tipo LN Split Point

Calidad High-Tec para un mecanizado extremadamente preciso.

Broca helicoidal IZQUIERDA según DIN 338, HSS-G rectificado brillante, tipo LN.

Ángulo superior 118°, con punta transversal según DIN 1412 forma C.

Broca industrial de precisión para trabajos normales de taladrado en materiales convencionales con una resistencia de hasta 800 N/mm².

Para acero aleado, no aleado y acero fundido, fundición gris y dúctil, hierro nodular y aluminio fundido, hierro sinterizado, grafito, aleaciones de aluminio de viruta corta, latón y bronce.

Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Medida | 10,0 mm en BC-QuadroPack // PROFI PLUS |
| Longitud total | 133 mm |
| Longitud de trabajo/espiral | 87 mm |
| Vástago | 10 mm |
| DIN | 338 |
| Tipo | N-LH |
| Forma | C |
| Forma del eje | zyl. |
| Profundidad de perforación | 5xD |
| Ángulo de punta | 118° |

Acabados

| | |
|----------|-------|
| Material | HSS-G |
|----------|-------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|---------|
| Largo artículo (cm) | 13.3 cm |
|---------------------|---------|

Datos packaging

| | |
|-----------------------|------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Presentación | QuadroPack |