

## Bohrcraft Broca rectificada extralarga HSS-G DIN 1869 tipo N Split Point

Referencia: 14000731100  
EAN-13: 4014691038248  
Marca: Bohrcraft



Medida: 11,0 x 455/310 mm en funda BC

- Para taladrar agujeros extremadamente profundos en acero/metal. Asegure una lubricación adecuada y evacuación frecuente de virutas
- Punta en cruz
- Serie extralarga



### Descripción general

Brocas helicoidales HSS-G DIN 340 rectificadas - Serie extralarga

Ángulo superior 118°.

Con corte transversal según DIN 1412 forma C.

Para taladrar agujeros extremadamente profundos en acero y metal.

Asegúrese de que haya una refrigeración suficiente y una eliminación frecuente de virutas.

De uso general, para mecanizar los materiales más comunes como acero aleado y no aleado hasta 800 N/mm².

### Características

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Medida                      | 11,0 x 455/310 mm en funda BC |
| Longitud total              | 455 mm                        |
| Longitud de trabajo/espiral | 310 mm                        |
| Vástago                     | 11 mm                         |
| DIN                         | 1869                          |
| Tipo                        | N                             |
| Forma                       | C                             |
| Forma del eje               | zyl.                          |
| Profundidad de perforación  | 25xD                          |
| Ángulo de punta             | 118°                          |

### Acabados

|          |       |
|----------|-------|
| Material | HSS-G |
|----------|-------|

### Dimensiones

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Largo artículo (cm) | 45.5 cm |
|---------------------|---------|

### Datos packaging

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Unidad de contenido   | Pieza     |
| Cantidad de contenido | 1.00      |
| Presentación          | SB-Tasche |