

Mod.1986 Cinta aluminio 50 mm x 5 m



Referencia: 1986-3-
EAN-13: 8414419198630
Marca: Inofix

Color: negro

8 414419 198630 >

Descripción general

Descripción

Cinta de aluminio 50 mm x 5m. Cinta muy robusta, con capa de aluminio y adhesivo acrílico. Se usa básicamente en aplicaciones industriales y profesionales. Ideal para sellar juntas o uniones donde hay presencia de altas temperaturas, vapor y/o humedad.

Propiedades

Alto grado de adhesión.

Muy resistente: resistencia mecánica, a la humedad y al vapor, a altas y bajas temperaturas, aceites o ácidos y al paso del tiempo.

Fijaciones temporales o permanentes.

Cinta de aluminio con 30 micras con alta fuerza de adhesión.

Temperatura servicio: -30 / +120°C.

Temperatura de aplicación: +15 / +40°C.

Alto rendimiento, grado profesional.

Aplicaciones

Sellar juntas o uniones en ambientes donde se exige una buena resistencia a vapores y altas temperaturas.

Trabajos de masking cuando se requieren las propiedades que aporta el film de aluminio.

Instalación

Limpiar la superficie del espacio que se quiera sellar.

Fijar la cinta de aluminio en la zona a reparar.

En caso de que se tenga que enrollar, tensar la cinta lo máximo posible en el momento de la fijación para obtener una reparación más fuerte.

Cortar la cinta sobrante.

Consejos y Trucos

Fijaciones temporales o permanentes. Usos profesionales y industriales.

Características

| | |
|---------------|-------------------|
| Color | negro |
| Tipo Fijación | Fijación adhesiva |

Acabados

| | |
|-------|-------|
| Color | negro |
|-------|-------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|-----|
| Largo artículo (cm) | 500 |
| Alto artículo (cm) | 5 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|---------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,40 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 17,00 |
| Presentación | blister |